

双组份聚硫密封胶

产品名称	双组份聚硫密封胶
公司名称	长春中空玻璃密封胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市绿园区西新大开原
联系电话	13596428305

产品详情

产品定义：双组份聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。双组份聚硫密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封。

产品特点：粘结性好、耐水性、耐酸、碱性能、耐热老化性能、耐辐射性能良好、无毒性、气密性好

应用范围：主要用于建筑、交通运输、制冷等行业的中空玻璃的密封。双组份聚硫密封胶适用于长期浸水建筑

接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下

工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，

良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，

已采用本产品，深受工程技术人员的好评。

产品技术性能 配合物的性能：非下垂型，高伸长，

低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，

标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B

组份的变动范围在8-12之间。

施工方法：1、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。2、在施工前应先

将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的

聚硫胶把构筑物表面弄脏。3、把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀，直到无色差为止。(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少)A:B=100:8-12,用前应先做小试。

4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平

胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。(表干时间24小时，7天后方可灌水试验，28天

性能全部达到。)

6、配制好的聚硫胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

贮存运输：本品宜储存在阴凉、干燥、通风处，储存期为12个月。详细内容：

请咨询：长春中空玻璃密封胶有限公司，宋丹(经理)，手机13596428305，电话043187097034。