

厂家批发桥梁橡胶支座方形橡胶支座带孔桥梁钢减震缓冲橡胶垫块

产品名称	厂家批发桥梁橡胶支座方形橡胶支座带孔桥梁钢减震缓冲橡胶垫块
公司名称	衡水佳坤路桥养护工程有限公司
价格	66.00/块
规格参数	品牌:佳坤 型号:按需定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡仲景村
联系电话	13754446202 15614816281

产品详情

屋架钢结构支座三维图 钢结构抗风支座型号房屋抗震橡胶支座Inr 钢结构工程用到的橡胶堵头

gjz矩形板式橡胶支座 钢结构网架支座是什么 网架固定支座

支座上下钢板衡京工钢结构支座是用在哪里的 网架隔震支座 固定铰支座衡京工 山东钢结构网架生产厂

网架节点减震橡胶挡块，由橡胶和金属骨架硫化而成。它一般分为三类：

其一，是普通橡胶挡块；

其二，是轴向减震橡胶挡块;

其三，是拉压橡胶挡块。

普通橡胶垫块，往往用于无抗拔需要的节点，它具有竖向承载和在外力作用下竖向转角、抗水平剪切的功能。一般直接采用普通桥梁橡胶支座，或由生产企业根据工程需要另行设计。就适用性而言，橡胶支座具有构造简单，组装高度低，易于安装的特点，且价格低廉，生产周期短，供货比较及时，故在复合受力不甚大的情况下，一般被优先采用。

橡胶属非线性的高分子材料，在密闭情况下，几乎是不可压缩的，只有在变形较小时，才可近似地作为线性体，其弹性模量与硬度及支座的外形有着密切的关联。只有合理的设计，才有良好的功用。网架橡胶支座其设计参数、设计要求、验算方法及加工工艺是按照GB20688.4-2007《橡胶支座第四部分:普通橡胶支座的标准严格执行

网架橡胶垫块性能选用:网架建筑节点减震橡胶支座，按其材质和适用温度分为常温型和耐寒型两种。常温型采用氯丁橡胶(CR)，适于-25 60 ;耐寒型采用天然橡胶(NR)，适用于-40 -60 气候的地区，选用橡胶支座，节点底板倾斜度不可大于1%，支座大承载力应与节点反力吻合，其容许偏差宜为 $\pm 1\%$ 之内。

网架轴向减震橡胶垫块:轴向减震橡胶支座结构图(右图),是为了满足竖向荷载不高于4000KN的节点而设计的。该支座由多层橡胶片和加劲钢板经加温、加压硫化而成,具有相当的竖向刚度,从而能够支撑上部构件赋予的荷载。受力情况下,通过支座局部变形带来的耗能起到减震作用。支座通过固定螺栓孔,借由螺栓实现和上下构件的固定。本支座有一定的竖向转角功能。