

WSM08130C-01-C-N-24DG水泥厂

产品名称	WSM08130C-01-C-N-24DG水泥厂
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HYDAC 应用场所:水泥厂 材质:不锈钢
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

WSM08130C-01-C-N-24DG是一款三通二通式方向电磁阀，阀外表面镀锌镍大大增强防腐性能，材质硬化和研磨内部阀部件，减少更多磨损和延长使用寿命，线圈密封件保护电磁阀系统，可提供多种连接器安装，高功率的hydac电磁阀具有优异的开关性能。广泛用于水泥厂，钢厂等液压控制系统。

WSM08130C-01-C-N-24DG电磁阀的参数：

工作压力可达350bar，工作流量可达22L/min无泄漏，介质工作温度范围-20 ...+100 ，环境温度范围-20 ...+60 ，工作流体符合DIN51524第1、2部分液压油指标，粘度范围7.4mm/s...420mm/s。

安装：无方向限制，断电时，有从端口2到3的自由流量通过阀，端口1关闭；通电时，有从端口1到2自由流量通过阀，端口3关闭，电压类型为直流螺线管，交流电压通过内置在线圈中的桥式整流器进行整流。20 时的电流消耗为24VDC，电压容差为标称点压的 ± 15%。

型号意义：

WSM08130C为公制方向提升阀，系列代号。

标准阀类型为01

C代表阀内仅仅带盒式电磁

N代表密封圈材质为NBR

24DG代表线圈是24v直流电压

线圈：

适用于WSM08130C-01-C-N-24DG的电磁线圈为-5--1836,其特征为小空间要求大功率，分层缠绕，增加铜的填充，已获得小的空间，要求可防止损坏导线绝缘层，防止短路导致的故障；

全密封的内部线圈防止湿气渗透，从而防止绕组短路；

镀锌钢外壳，增加寿命

电磁阀线圈作为标准直流线圈制作，根据要求，可配备集成的反极性保护二极管，以降低关断感应电压，防止电压浪涌。