

西门子V20变频器6SL3210-5BE32-2UV0

产品名称	西门子V20变频器6SL3210-5BE32-2UV0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

功能描述 自动化的门控系统，同时允许手动打开和关闭 通过三个光学传感器确保检测到来往的物体以及位于危险区域的物体 LOGO! 逻辑模块的日历功能允许在非工作 时间锁上卷闸门 经授权的人员可以通过锁匙开关使用或者禁 用日历功能 系统特点 通过 LOGO! 逻辑模块将传感器技术和控制功 能连接起来，具有良好的成本效益 通过快速**的光学接近开关可以准确检测 到 50 m 之内的物体 通过 LOGO! 逻辑模块的集成显示屏直接显示 消息和设备状态 通过集成操作员面板方便地修改 LOGO! 逻辑 模块的控制和调节功能的参数 应用行业 起重设备 运输设备 卷闸门控制 传送系统 通风控制 出入监控 汽车工业参数 描述 范围 工厂缺省值 访问级别 17 模拟量设定值 2 + MOP 设定值 57 模拟量设定值 2 + RS485 上的 USS/MODBUS 20 无主设定值 + 模拟量设定值 70 无主设定值 + 模拟量设定值 2 21 MOP 设定值 + 模拟量设定值 71 MOP 设定值 + 模拟量设定值 2 22 模拟量设定值 + 模拟量设定值 72 模拟量设定值 + 模拟量设定值 2 23 固定频率 + 模拟量设定值 73 固定频率 + 模拟量设定值 2 25 RS485 上的 USS/MODBUS + 模拟 量设定值 75 RS485 上的 USS/MODBUS + 模拟量设 定值 2 27 模拟量设定值 2 + 模拟量设定值 77 模拟量设定值 2 + 模拟量设定值 2 P1001[0...2] 固定频率 1 [Hz] -550.00 - 550.00 10.00 2 P1002[0...2] 固定频率 2 [Hz] -550.00 - 550.00 15.00 2 P1003[0...2] 固定频率 3 [Hz] -550.00 -550.00 25.00 2 P1004[0...2] 固定频率 4 [Hz] -550.00 - 550.00 50.00 2 P1005[0...2] - P1014[0...2] 固定频率 5 - 14[Hz] -550.00 - 550.00 0.00 2 P1015[0...2] 固定频率 15 [Hz] -550.00 - 550.00 0.00 2 P1016[0...2] 固定频率模式 1 - 2 1 2