

户外工程用30kw柴油发电机

产品名称	户外工程用30kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

户外工程用30kw柴油发电机依据柴油机的类型不同类型、不同类型的柴油机,因为具有不同的结构特色,因而在拟定技能保养准则时,既要考虑各类柴油机的共性,又要顾及其特别性,对不同机型应按其结构特色和薄弱环节,在保养周期和作业项目作恰当的调整。依据运用环境条件因为柴油机的运用规模十分广泛,环境条件,例如海拔、气候、湿度、空气酸碱度和风沙条件等,对柴油机的作业影响很大,因而就有必要依据不同的环境条件拟定相应的保养周期和作业项目。

户外工程用30kw柴油发电机针对柴油发电机组的噪声,选用以下两种处理办法:柴油发电机房进行降噪处理或运用抗图(65 db - 78 db的噪音),剖析柴油发电机组的噪声。

因为上述原因,机房的噪音需求处理。首要运用以下办法:

1. 风和降噪:机房的进风口和排气通道分别作为隔音墙,在进风口和排气管道中设置。在通道中有一个缓冲区,它能够削减引擎室内部声源的强度。
2. 操控机械噪音:在机房的顶部和周围墙壁上放置高吸力和隔音资料,首要是消除室内混响,下降机房的声能密度和反射强度。为了避免噪音通过大门,设置防火铁门。
3. 操控排气噪声:排烟体系在原有消声设备的根底上配备了特别的二次消声设备,保证了烟噪声的有用操控。管径应加大,以削减发电机组的排气背压,以上处理可前进发电机组的噪声和背压,通过下降噪声,机房内组的噪声能够满意外部用户的要求。

以上是噪声的一般降噪办法,适用于一切的柴油发电机,以削减噪音和隔音。

TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100