

矿用电源电缆MVV 阻燃铜芯电缆

产品名称	矿用电源电缆MVV 阻燃铜芯电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/件
规格参数	品牌:天联 加工定制:可加工定制 线芯材质:铜芯
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃煤矿用控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5)

(4-14)*(4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)

(4-14)*(4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14)*(4-6)

(4-61)*2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)*(0.5-2.5)

(4-37)*(1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，选用的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。