

# 高原50kw柴油发电机海拔4500米用

产品名称	高原50kw柴油发电机海拔4500米用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

高原50kw柴油发电机海拔4500米用电机中止时离心开关是接通的，给电后起动电容参加起动作业，当转子转速到达额外值的70%至80%时离心开关便会主动跳开，起动电容完结任务，并被断开。而作业电容串接到起动绕组参加作业作业。这种接法一般用在空气紧缩机，切开机，木工机床等负载大而不安稳的当地。带有离心开关的电机，假设电机不能在很短时刻内发动成功，那么绕组线圈将会很快焚毁。电容值：双值电容电机，起动电容容量大，作业电容容量小，耐压一般大于400V正回转操控：是带正回转开关的接线图，一般这种电机的起动绕组与作业绕组的电阻值是相同的，便是说电机的起动绕组与作业绕组是线径与线圈数彻底一同的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正回转操控办法简略，不必杂乱的转化开关。

高原50kw柴油发电机海拔4500米用废气涡轮增压体系：便是咱们往常较常见的涡轮增压设备了，增压器与发动机无任何机械联络，实践上是一种空气紧缩机，通过紧缩空气来添加进气量。它是运用发动机排出的废气惯性冲力来推进涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增快，废气排出速度与涡轮转速也同步增快，叶轮就紧缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大能够焚烧更多的燃料，相应添加燃料量就能够添加发动机的输出功率。

### TO52000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：  $\pm 0.5$

电压波动：(%)：  $\pm 0.5$

负荷突变电压%：  $\pm 2$

稳态频率调整%：  $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300\*940\*1470机组重量（kg）：950/1100