

# 现货供应混凝土用钢纤维建筑混凝土剪切型钢纤维批发

产品名称	现货供应混凝土用钢纤维建筑混凝土剪切型钢纤维批发
公司名称	衡水佳坤路桥养护工程有限公司
价格	3.70/市斤
规格参数	品牌:佳坤 型号:按需定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 仲景村
联系电话	13754446202 15614816281

## 产品详情

钢纤维是用钢质材料加工制成的短纤维。钢纤维的生产方法主要有以下几种：1．钢丝切断法直径为0.4~0.8mm的冷拔钢丝，按照规定的长度用切刀、冲床或旋转切断成短纤维。冷拔钢丝制作的钢纤维的抗拉强度可达1000-2000MPa。混凝土用钢纤维建筑加固抗裂剪切型铣削型但是它的表面较光滑，与混凝土或水泥砂浆基体粘结强度较差。为了增强钢纤维与基体的粘结强度，通常可改变钢纤维的外形，即生产异型钢纤维的方法加以解决。

其常用的方法有：(1)压棱法。在切断钢丝前，用进给钢丝的夹进辊在钢丝上压出棱形凹坑后再切断。(2)波形法。在切断钢丝前，用进给钢丝的夹送辊压出波形后再切断。(3)弯钩法。在切断钢丝前，用进给钢丝的夹送辊等距离压出弯钩后再切断。用冷拔钢丝切断法生产的钢纤维成本较高。

工程中有时利用废旧钢丝绳拆开洗净，切断加工成钢纤维，则成本可以降低。用钢丝切断法制成的钢纤维断面为圆形。也可以沿长度方向对钢纤维进行变形处理，加工成大头纤维。混凝土用钢纤维建筑加固抗裂剪切型铣削型薄钢板剪切法用冷轧薄钢板剪切而成。剪切前，用特制的小型纵剪机将冷轧薄钢板剪成带钢卷，其宽度与钢纤维的长度相同，然后将带钢卷连续送入旋转或普通冲床切断成矩形截面的钢纤维。产品已发往广州市 韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市等地。