

# 西门子V20变频器6SL3210-5BB13-7BV1

产品名称	西门子V20变频器6SL3210-5BB13-7BV1
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

### SINAMICS V20 – 技术数据 过载特性曲线 重载 (HO)

通常用于对动态性能要求较高的应用（周期性负载），恒转矩特性、大起动转矩

例如：传送带、齿轮泵、偏心螺杆泵、轧机、搅拌机、破碎机、立式输送设备、离心机等。M = 常数 P ~ n M = 转矩 n = 转速 P = 功率 轻载 (LO) 通常用于对动态性能要求不高的应用（连续性负载），平方转矩特性，起动转矩小。例如：离心泵、径流式/轴流式风机、往复式鼓风机、离心压缩机、真空泵、搅拌机等。

过载系统特点 通过模拟量反馈NAMUR角行程执行机构安装附件 VDI/VDE 3845, 塑料耦合轮，不带安装板 6DR4004-8D VDI/VDE 3845, 金属耦合轮，不带安装板 TGX:16300-1556 Namur角行程安装支架VDI/VDE 3845 80 x 30 x 20 mm (\*\*\*\* x 1.18 x 0.79 inch) 6DR4004-1D 80 x 30 x 30 mm (\*\*\*\* x 1.18 x 1.18 inch) 6DR4004-2D 130 x 30 x 30 mm (5.12 x 1.18 x 1.18 inch) 6DR4004-3D 130 x 30 x 50 mm (5.12 x 1.18 x 1.97 inch) 6DR4004-4D，连续控制驱动器的速度 通过 LOGO! 实现更为经济的传感器信号处理 方案 通过 LOGO! 集成显示屏直接显示设备运行状态和报警消息 通过 LOGO! 集成的操作功能，简单的实现控制功能的参数修改 应用行业 恒压供水系统 油气工业 灌装生产线 楼宇泵控系统 空气分离、搅拌机器性能 轻载 (LO) 110% IL，在 300 s 的运行周期内 过载时间 60 s