

建筑用白色硅酸盐特种水泥 特种水泥

产品名称	建筑用白色硅酸盐特种水泥 特种水泥
公司名称	淄博天石双熊特种水泥有限公司
价格	570.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园
联系电话	13964340518

产品详情

品牌：华雪
水泥细度：0.080毫米方孔筛筛不得烧失量：来电咨询（%）
超过10（%）
出厂标准：P.O 32.5R
强度等级：32.5R
标准稠度水量：来电咨询（%）
规格：袋装
颜色：白色水泥

三氧化硫含量：含量不得超过3.5
氧化镁含量：不得超过4.5（%）
产地：山东

品种：特种水泥
初凝时间：不得早于45分钟（h）
抗压强度：来电咨询（MPa）
抗硫酸盐性：高抗硫酸盐性

主要成分：白色硅酸盐水泥熟料
终凝时间：不得迟于10小时（h）
安定性：用沸煮法检验合格
水化热：高热

联系人：孙经理 13964340518 13864318796

一、特征：用途和标号 1、特征：本产品是一种高级的装饰建筑材料，具有高强度、色泽洁白等优点，可配制各种装饰工程的粉刷、雕塑、地面、楼梯、亭柱、台阶和制造各种颜色的水刷厂、斩假石、水磨石制品，在白色水泥中渗入适量的耐碱色素，可制成彩色水泥。3、标号：“华雪”牌白水泥按GB/T2015-2005标准规定：标号分32.5、42.5个标号，内外墙装饰水泥！二、品质指标：

氧化镁：熟料中氧化镁的含量不得超过4.5%； 三氧化硫：水泥中三氧化硫含量不得超过3.5%；
细度：0.080毫米方孔筛筛不得超过10%； 凝结时间：初凝不得早于45分钟，终凝不得迟于10小时；
安全性：用沸煮法检验合格；三、注意事项：1、使用时不能掺合其他物质，以免影响白度；2、施工和养护方法与普通硅酸盐水泥相同，施工时底层及搅拌工具必须清洗干净，否则影响白色水泥效果。

3、白水泥在运输与保管中不得受潮和混入杂物，不同标号和白度的水泥应分别贮运，不得混杂。