

西门子V20变频器6SL3210-5BB17-5BV1

产品名称	西门子V20变频器6SL3210-5BB17-5BV1
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

调试原型机 7.1 数控系统的调试 调试手册 开机调试手册, 05/2012, 6FC5397-3EP10-0RA0 59 表格 7- 4
对于带变速齿轮箱的主轴 编号 名称 单位 值 说明 35010 GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE - 0 换挡激活。
主轴具有若干不同的速度 级别 35110 GEAR_STEP_MAX_VELO[0] to [5] - *
自动齿轮换挡时的主轴*大转速：0 至 5 35130 GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0] to [5] - *
转速控制模式下当前齿轮档的*大转速：0 至 5 36200 AX_VELO_LIMIT[0] to [5] - *
速度监控阈值（控制参数设定编号）：0 至 5 31050 DRIVE_AX_RATIO_DENUM[0] to [5] - *
减速比电机端齿数（控制参数编号）：0 至 5 31060 DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0] to [5] - *
减速比主轴端齿数（设定的控制参数）：0 至 5 G120XA 高品质单机传动变频柜 技术参数 技术参数
环境条件 储存 运输 运行 环境温度 -25 ... +55 °C -25 ... +70 °C -40 °C 24 小时 0 ... +40 °C Max. +50
°C，见特性曲线 / 降容数据 相对湿度（不允许凝露）5 ... 95 % Class 1K4 acc. to IEC 60721-3-1 5 ... 95 % @
40 °C Class 2K3 acc. to IEC 60721-3-2 5 ... 95 % Class 3K3 acc. to IEC 60721-3-3 污染等级 2 类 EN 61800-5-1
海拔 海拔 1000m 不降容，>1000m 参见降容曲线 机械稳定性 储存 运输 运行 抗振性 振幅 5 ... 9 Hz 时 1.5
mm 5 ... 9 Hz 时 3.1 mm 10 ... 58 Hz 时 0.075 mm 加速度 >9 ... 200 Hz 时 5 m/s >9 ... 200 Hz 时 10 m/s >58 ... 200
Hz 时 9.8 m/s 抗冲击性（加速度）22 ms 时 40 m/s 1M2 级，EN60721-3-1 11 ms 时 100 m/s 2M2 级，
EN60721-3-2 11 ms 时 100 m/s 3M4 级，EN60721-3-3