

西安二手托盘800 × 600小木托盘

产品名称	西安二手托盘800 × 600小木托盘
公司名称	西安市汉长城保护区富生木料加工厂
价格	11.00/件
规格参数	品牌:小木托盘 型号:800 × 600小木托盘 产地:西安二手托盘
公司地址	西安市未央区汉城街办席王村（经营场所）
联系电话	18729384936

产品详情

西安二手托盘800 × 600小木托盘，要考虑木托盘装载货物的包装规格根据木托盘装载货物的包装规格选择合适的卡板，尽量地利用卡板的表面积，控制所载货物的重心高度。卡板承载货物的合理的指标为：达到卡板80%的表面积利用率，所载货物的重心高度不应超过卡板宽度的三分之二。要考虑木托盘尺寸的通用性应该尽可能地选用的木托盘规格，便于卡板的交换和使用。

西安二手托盘800 × 600木托盘使用操作方法：

- 1、四面可插，操作方便；
- 2、既适合在仓库中互相堆垛，又适合在各类货架上使用；
- 3、适合各类卡车运输，方便物料的集装化、单元化运输；
- 4、方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业；
- 5、配合防滑橡胶，物料在搬运和运输过程中不会滑落；

西安二手托盘800 × 600小木托盘在库房中运用须知：

- 1、堆垛过高：

部分厂家为节省库房场所，将木托盘多层堆垛。这样将造成底部木托盘压力过大，并且***易坍塌造成事端，通常木托盘只能堆垛两层，且货品间应加置木质盖板。

- 2、叉车损伤：

在移动木托盘时，两叉之间的距离应尽量放宽至木托盘的进叉口外缘，进叉应大于整个木托盘**的2/3以上。液压车和叉车在运用木托盘动载时，应保持匀速度进退和上下，防止急刹、急转引起卡板受损、造成货品坍塌。木托盘川字型卡板尽可能挑选无底板面进叉，进叉时应准确平稳的刺进木托盘插孔中，避免插坏木托盘。

3、人为损伤：

一些叉车工为了提前完成工作任务，经过叉车两叉对木托盘进行撞击推动。

4、超载：

通常木托盘在采购时应提出载重要求，在运用中不宜超重，高度一般控制在木托盘宽度的3分之2为宜。木托盘静止不动时，木托盘上放货所能承载的较大强度，不同结构的木托盘静载所能接受的强度不同：双面结构强度较大。