

# 西门子V20变频器6SL3255-0VA00-5AA0

产品名称	西门子V20变频器6SL3255-0VA00-5AA0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

符合的标准 符合的标准 CE, cULus, RCM, KC EMC 标准、发射辐射和 干扰电压（传导辐射）符合 EN61800-3 C1 类标准, 一类环境（居住环境） 机柜颜色 RAL7035 防护等级 IP20 操作面板 BOP-2 电源输入端子 电机输出端子 进线主开关 + 熔断器 输入电抗器 (F/G 装置内置, H/J 外置) 装置内置 EMC 滤波器（C3 类） 功率单元（集成整流、直流及逆变环节） 装置内置冷却风扇 Modbus RTU, USS, ProfiNet, BACnet MS/TP 通讯协议 控制单元模拟量 / 数字量输入输出 防触摸保护护板 震动 / 倾斜标识：1AC 230 V, 0.12 至 1.5 kW, 带内置 EMC 滤波器, 或无内置滤波器而带外置进线滤波器； 屏蔽电缆 5 m 符合 EN61800-3 C2 类标准, 一类环境（居住环境）：1AC 230 V 2.2 至 3 kW, 带内置 EMC 滤波器； 屏蔽电缆 25 m 3AC 400 V 无内置 EMC 滤波器, 带外置进线滤波器； 屏蔽电缆 FSA 直至 FSE 25 m 符合 EN61800-3 C3 类标准, 二类环境（工业环境）：3AC 400 V, 带内置 EMC 滤波器； 屏蔽电缆 FSA 10 m, FSB 直至 FSD 25 m, FSE 50 m 功能 节能 ECO 模式 休眠模式 能耗监控 易用性 连接宏和应用宏 参数拷贝 异常不停机模式 USS/Modbus RTU 通讯 用户自定义默认值 修改参数列表 变频器故障状态记录 变频器无线调试、操作及诊断 自动再启动 捕捉再启动 直流母线电压控制 I<sub>max</sub> 控制 应用 PID 控制器 BICO 功能 单脉冲高转矩启动模式 多脉冲高转矩启动模式