

西门子V90伺服电机6SL3210-5FB11-5UA0

产品名称	西门子V90伺服电机6SL3210-5FB11-5UA0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

技术数据 产品名称 MOTION-CONNECT 300 动力电缆 SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW SINAMICS V90 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V – SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V - SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW 类型 6FX3002-5CK01-.... 6FX3002-5CL02-.... 6FX3002-5CL12-.... 6FX3002-5CK32-.... 芯线数量 4 4 防护等级 电机侧 (闭合且连接后) IP20 IP65 许可证书 RoHS 有 有 UL cURus 电机侧连接器无 UL 认证 CE 有 有 额定电压 U0/U 300 V/500 V 600 V/1000 V 测试电压 (rms) 4 kV 4 kV Vc 寻找参考点挡块的速度 (MD34020: REFP_VELO_SEARCH_CAM) VM 寻找零脉冲的速度 (MD34040: REFP_VELO_SEARCH_MARKER) Vp 定位速度 (MD34070: REFP_VELO_POS) Rv 参考点偏移 (MD34080: REFP_MOVE_DIST + MD34090: REFP_MOVE_DIST_CORR) Rk 参考点设定位置 (MD34100: REFP_SET_POS [0]) 模块化的 LOGO! 8.3 设置 *大设置 LOGO! *多持 24 个数字量输入、8 个模拟量输入、20 个数字量输出和 8 个模拟量输出。可以通过下列方式达到*大设置：使用 LOGO! 主机模块自带的模拟量输入达到 LOGO! *大设置 — 使用四个模拟量输入 (适用于 LOGO! 12/24 RCE/ 12/24 RCEo 和 LOGO! 24 CE/ 24 CEo) LOGO! 基本型，4 个数字量模块和 6 个模拟量模块 (举例) LOGO! TDE 使用 LOGO! 主机模块自带的模拟量输入达到 LOGO! 的*大设置 — 使用两个模拟量输入