

维谛STS16A切换开关UF-LTS16-1P16A产品报价

产品名称	维谛STS16A切换开关UF-LTS16-1P16A产品报价
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:UF-LTS16-1P16A 产地:江门
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

品牌：维谛LTS切换开关型号：[UF-LTS16-1P16A](#)

料号：02353850描述：机架式1U-(输入插头C14，输出8路10AC13) [维谛LTS切换开关](#)用于单路供电设备的电源冗余

STS是一种单极自动切换装置，该装置容量有10A、16A、32A三种。STS在两路交流电源构成的双总线供电系统中承担着检测、切换的核心任务，应用于要求极高供电可靠性的高端不间断供电领域。

应用范围

计算机机房，互联网数据中心、电信、金融数据中心及工业过程控制中心等

产品特点

- 1、系统中的关键单元—辅助电源采用冗余设计，确保了单一电源故障条件下设备依旧可以正常工作
- 2、全数字化(DSP)控制，对数据处理能力强，提高了整机可靠性
- 3、先进的断电检测方法，能够快速判断断电故障
- 4、强大的通讯功能，可以通过SNMP卡(选配件)进行远程管理

冗余

STS (System Transfer Switch) 为重要单电源负载提供二选一、可自动切换的供电服务，在主电源处于正常的供电状态时，负载一直由主电源供电。在主电源发生故障时，负载将被自动且快速地切换到备用电源。主电源恢复正常后，负载能自动切换回主电源。

可靠

维谛LTS切换开关采用了基于“先断后通”的控制技术

一路电源出现故障，STS可以继续由另一路可用电源向设备供电

一旦出现短路，STS将确保故障不会延伸影响到备用电源，从而保证继续向设备供电

技术参数

输入

输入源：两路输入源

输入方式：1 +N+PE

额定电压：220/230Vac

额定频率：50/60Hz

电压范围：150 ~ 300Vac

频率范围：额定频率 \pm 5Hz

电压失真度：< 10%

输出

功率因数：0.75 ~ 1.0超前或滞后

过载能力：125%，30min

效率(线性负载)：99% 切换

极数：2极

自动切换中断时间：< 6ms(典型值)，< 11ms(大值)

环境参数

工作温度：0 ~ 40

储存温度：-40 ~ 70

相对湿度：5 ~ 95%，无冷凝

海拔高度：3000m 机械参数

外形尺寸（高 × 宽 × 深）：44mm × 430mm × 250mm（10A，16A）重量标机静重（KG）
：4.5含选配件重（KG）：5.0