

进口尼龙板 美国尼龙板 德国尼龙板

产品名称	进口尼龙板 美国尼龙板 德国尼龙板
公司名称	深圳市长信源塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥汇来大厦
联系电话	0755-27566210 18002512227

产品详情

进口尼龙板 美国尼龙板 德国尼龙板深圳市长信源塑胶材料有限公司 电话：0755-27566210
传真：0755-27566212 手机：18002512227 QQ：824562122 联系人：林长源 主要经营：特种工程塑料，
工程塑料，绝缘材料，
丝印片材，硅胶材料，防静电材料。特别代理：德国，日本，欧洲，韩国，美国，台湾等进口产品
尼龙板简介 1：尼龙6（白色）：该材料具有最优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使尼龙6
成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。 2：尼龙66（奶油色）：与尼龙6
相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常
适合于自动车床机械加工。 3：尼龙4.6（红棕色）：与普通尼龙相比，尼龙4.6的特点是刚性保存力强
，耐蠕变性好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM
和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80
-150 ） 4：尼龙66+GF30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30% 玻璃纤维增强，其耐热性
、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。
5：尼龙66+MOS2（灰黑色）：这种尼龙添加了二硫化钼，与尼龙66相比，其刚性，硬度和尺寸稳定性
有所提高，但抗冲击强度有所下降，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能
均有提高。主要特性 机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性
、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好
。应用领域 广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件
，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等。用途 本产品用途广，是以塑代钢
、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金
作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械
零件，化工机械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、
丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒，轴套连接器等。