

高原需要6KW静音柴油发电机

产品名称	高原需要6KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

高原需要6KW静音柴油发电机:

三相静音发电机进气。无论哪一种发电机都安装有一个空气滤清器，因发动机作功需要按规定并无杂质的混合比气体，一定不可以在没有空气滤清器时运转发动机，否则会造成发动机快速磨损。空气滤清器分纸质式和油浴式。纸质式经使用一段后，要检查滤芯是否弄脏或破损，要清除滤芯上的脏物，无法清除时则应更换滤芯。油浴式，使用一段后，可用加有家用洗涤剂的温水清洗滤芯，然后用清水清洗，并将滤芯彻底晾干，然后浸上机油，再将多余机油挤出。如果滤芯中留有太多的机油，发动机在起动初期会冒黑烟。必须时倒掉空气滤清器里的脏机油，由非燃或高燃点的洗涤剂清洗并晾干，再加入推荐的机油至刻度线。

高原需要6KW静音柴油发电机:

车载静音发电机该供油装置的工作原理为：当手拉绳启动机时，机气缸中的活塞作上、下往复运动，产生脉冲气流，该气流经三通管进入呼吸泵，使呼吸泵中的膜在脉冲气压作用下进行上下周期运动，从而在呼吸泵中产生容积变化，将从油箱吸入泵中并压入机中。由于脉冲气压周期运动，故持续产生供油回路的驱动力，驱动供油回路的燃油不断流动，保证机正常工作。

静音发电机环境适应性强，可靠性高,应用广泛机组热状态稳定，受环境影响小，能在-30 ~ 40 温度范围内可靠地工作。适用于寒冷、酷热、高海拔，沙漠、森林、高原、和缺水地区。

工作平稳、噪音低、震动小、防震动、低温启动性能好:采用了优化设计的减震机体、的消声和平衡技术，使噪声和震动均比水冷机低。发动机内置空气加热器，使发动机低温启动性能很好。AVR稳压系统，电压更加稳定、

废气排放少，内置消烟系统，最大限度降低排放量，运行费用低: 排烟度小于1个Bosch单位，油耗低。