

# 日本旭化成PA66导电级尼龙

产品名称	日本旭化成PA66导电级尼龙
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:Leona 牌号:CR302 特性:尺寸稳定
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 日本旭化成PA66导电级尼龙

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66	美国杜邦	70G43L-NC010
PA66	美国杜邦	ST801 BK
PA66	美国奥升德	R530
PA66	法国罗地亚	A 218 V30
PA66	日本东丽	CM3004G-20
PA66	日本东丽	CM3004V0 BK
PA66	浙江华峰	EP158N
PA66	美国杜邦	103FHS
PA66	美国杜邦	FR7025V0F NC010
PA66	深圳杜邦	FR7025V0F NC010
PA66	美国奥升德	R513H