

嘉兴市钢结构广告牌安全检测鉴定机构

产品名称	嘉兴市钢结构广告牌安全检测鉴定机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

随着经济发展，广告牌也成为了一道亮丽的风景线，嘉兴广告牌评估中心的工作内容包括：广告牌的安全检测，房屋安全鉴定，钢结构安全检测，屋面光伏检测等，公司实力雄厚，合作团队默契专业，是一个全方位发展的**公司，公司广告牌评估内容如下：

户外广告构造应经常计量检定，以确保在设置期限内的安全操作，户外广告构造工程验收满五年后，应每一年计量检定一次。户外广告设施检查、检验内容是：

- 1、广告牌子结构安全检测包含抗压强度、刚度和可靠性;
- 2、钢结构防火及外型连接点联接;
- 3、基本和连接构件;
- 4、家用电器和防雷设备。对检验、查验存在的问题，要制定整改措施，应做改造或拆卸。

广告牌子无损检测技术包含的类型：户外墙体广告、立式广告牌子、楼顶广告牌。

广告牌子无损检测技术内容：

- 1、广告牌子无损检测技术基座的水准、抗压强度等数据。
- 2、广告牌子无损检测技术总体结构安装和焊缝质量。
- 3、广告牌子无损检测技术的防雷、绝缘层、防腐性能指标值。

4、广告牌子无损检测技术设计、审核、组装、原料等相关资料性材料审核。

5、广告牌子无损检测技术完成后对周围环境的危害。

广告牌子安全系数检验内容包括方式：

1、材料的强度检验；

2、联接。广告牌子构造连接品质与特性的检测可以分为螺纹连接、焊钉(剪力钉)联接、螺钉连接、螺钉连接等特色。

3、钢结构构件规格与误差。

4、缺点、损害与变型。建筑钢材外观检查的检测可以分为均匀度，是否存在隔层、裂痕、非金属夹杂和很明显的缩松等特色。

5、结构。构件的长细比的检测和计算，应按规定测量构件尺寸，要以成品尺寸计算构件的长细比。

6、喷涂。钢架结构安全防护涂层的品质，应按现行有关产品执行标准对建筑涂料品质的要求进行检验。

7、广告牌子动力特性。可以对广告牌子开展驱动力检测，获得振动的频率、震幅等参数，用于剖析广告牌子与房屋建筑间的动力特性。

8、安全系数。根据以上检验结果，根据《户外广告设施技术规程》CECS1482003开展安全系数。

户外广告检测依据规范

《户外广告设施检验规范》DB37/T487-2004

《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005

嘉兴广告牌评估中心，出具有效的检测报告，承接全国范围的房屋安全检测项目，欢迎前来咨询！