

圣阳蓄电池GFMD-600C/2V600AH基站设备专用

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-600C/2V600AH基站设备专用
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-600C 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-600C 固定不动阀控式电瓶2V600AH 主机房通信设备UPS后备电源专用型
主要参数及价格

圣阳牌GFM-C系列产品充电电池选用一个新的AGM阀控技术性、高纯原料采购及其多种独立技术性，具备比较长的浮充和循环寿命，具备高效率能量比、低自放电率以及良好的耐高温热稳定性。商品达到中国及国家标准，是手机和固定通信预留机器设备理想化、可信赖的挑选，同时还可以广泛应用在数据、电视机数据传输及其EPS/UPS等行业

圣阳蓄电池特性：

1维护保养简易 充电的时候，锂电池内部所产生的O2绝大多数被极片消化吸收转变成锂电池电解液，几乎没有锂电池电解液降低

2持液性强锂电池电解液被人体吸收于特殊挡板中，维持不流动性情况，所以就算倒地也可以使用。（倒地超出90度左右无法使用）

3安全系数因为过充电错误操作造成过多汽体能够释放，避免电池裂开。

4自放电率很小用独特铅酸电池铝合金生产制造极柱，把自放电率操纵在一个小。

5使用寿命长、合理性好电池极柱选用耐蚀性好一点的特殊，与此同时采用特殊挡板能挽救锂电池电解液，再并且用超强力卡紧正板活性成分，防落，所以也是一种使用寿命长、经济发展的电池。6内电阻小因为内电阻小，高电压放电特性好。深放电时有良好的恢复力万一发生长期性充放电，只需充足电池充电，基本上没有出现容积减少，迅速能恢复。无游离酸，充电电池可倒放视频90°安全操作，很低的锂电池电解液比

圣阳蓄电池2V系列型号表：

下列要素将影响充电电池的使用期:

(1) 重复深放电，特别是重复浅电池充电后深放电

(2) 使用场景温度太高

(3) 过充电，尤其是潺潺浮充充电

(4) 过大电流.

(5) 充完电能充电电池如果长期没有使用，尤其是在高温下下，将会导致自放电率的加速和容量降低。

主要用途：

1.多功能型

2.ups电源

3.电子器件能源供应

4.应急后备电源

5.紧急灯

6.铁路信号

7.航空公司数据信号

8.安防监控系统

9.电子器件器材与武器装备

10.语音通话系统软件开关电源

安装应用

(1) 使用时请确认电瓶外观

(2) 电瓶安装需要由专业人员去进行。

(3) 充电电池不能在封闭或是持续高温的环境中应用（提议重复利用温度为5 ~ 35 。

(4) 组装运送充电电池时要匀称承受力，承受力处应是电瓶的壳一部分，防止损害导电杆。

(5) 充电电池在多个并接使用中，按照充电电池标志 “

”、“ - ”正负极顺序排列，充电电池间的距离不可以低于 - 15mm。

(6) 在电池连接环节中，请带好防割手套，应用扭力扳手等金属工具时，请把金属工具开展绝缘层外包装，防止将金属工具与此同时接触到了充电电池正、负接线端子。

(7) 若必须电池并联应用，一般**不要超过三组（只）并接。

(8) 和外接设备联接以前，使设备处在断掉情况，然后再将电瓶（组）的正级连接设备的正级，电瓶（组）的负级连接设备的负极端化，并固定好电极连接线。