

# 加油站用25kw静音柴油发电机组

产品名称	加油站用25kw静音柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

加油站用25kw静音柴油发电机组，

特点：加装一个特殊的机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、大泽发电机静音发电机防振的设计安装好了排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用大泽动力 静音发电机，完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足静音发电机使用要求的燃料、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。，用实惠的价格，使用户就能用上优质的发电机，单三相通用。

大泽動力TO28000ET详细参数

### 一、技术规范

额定输出：25KW

备用功率：27kKW

额定频率：50HZ

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:68-78db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

缸径：4\*105\*118MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO25000ET

额定功率：25KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470MM机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

#### a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

#### 四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

1.采用大泽机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类发电机轻30%左右。

2. 无需发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率和功率因数比普通发电机高20%左右。
3. 强的过载能力，可启动功率等于自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载，过流能力达100%。
4. 突加、减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。
5. 连续满载运行电机温升不过50℃，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。
6. 采用稀土永磁技术，免维护设计，可靠性高，运行时无电火花发生，没有谐波干扰，是通讯保障和野外施工的理想电源。