

亚克力有机玻璃粘照片用uv无影胶水

产品名称	亚克力有机玻璃粘照片用uv无影胶水
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

产品详情

亚克力有机玻璃粘照片用uv无影胶水

性能特点：

单组分uv光固化改性丙烯酸结构胶，其胶液晶莹透明，气味低，粘度低，具流淌性及排气泡性好，作业性佳，固化速度快，粘接强度高；柔韧性配方固化后胶层无色透明，体积收缩率小不龟裂，不会出现内应力开裂现象、不腐蚀图片，耐黄变，耐老化及耐冷热性优异。

使用方法：

本品使用前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，使胶层分布均匀并排出气泡，置于紫外线灯下数秒钟即可定位，继续照射一定时间即可达到最大强度。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短。

技术指标：

编号	外观	粘度 cps	硬度 邵氏D	剪切强度 mpa	典型用途适应场合	主要特点
8909	琥珀色透明液体	300	50	15	适用于亚克力相片相框相架、亚克力标牌、塑料工艺品等制品的粘接。 应用于影楼后期、标牌、证卡、画业及装饰广告行业。	收缩率小，对图片不腐蚀。

包装说明：

单位重量常规为250g/瓶，1000g/瓶，25kg/桶。其它包装可根据客户需要而定，包装材料为PP黑色塑料，铝箔封口，外包装纸箱。

注意事项：

- 1、本品含有丙烯酸树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。