653橡胶止水带规格及型号

产品名称	653橡胶止水带规格及型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

镀锌钢边橡胶止水带产品简介：

镀锌钢边橡胶止水带是采用*镀锌钢边与天然橡胶，有效阻止了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的质量。

镀锌钢边橡胶止水带接头冷粘步骤：

镀锌钢边橡胶止水带冷粘法就是将两接头胶梗削平，用磨光机打磨出毛面，再涂抹一薄层止水带专用胶黏剂，晾干后再涂一层，晾干后及时将两接头放置在与定位置进行粘接，并进行加压，待30分钟左右即可。

镀锌钢边橡胶止水带胶水的用法：

1、现将准备粘接的止水带或者镀锌钢边清理干净，保持需要粘接的界面干燥无杂质。2、是涂刷部位的要求：将要粘接的镀锌钢边橡胶止水带或者钢板反正面都得涂刷上这种专用胶水，涂刷的厚度不要太厚，薄薄一层即可。3、涂刷完毕后，凉至20-30分钟左右，再将两个需要粘接的止水带或钢板及时粘结，压紧至20-30分钟。

一：中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

二：300*8止水带，300*8中埋式橡胶止水带，300*8、651型橡胶止水带是福瑞达橡胶止水带系列产品之一

，一下是对300*8，651型橡胶止水带的详细介绍。

施工缝用651型止水带系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.

三：根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.

复合型橡胶止水带是以进口特种橡胶为主要原料，配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。

复合型橡胶止水带特点：

1、复合型橡胶止水带一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。

2、复合型橡胶止水带施工的性，因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。

3、复合型橡胶止水带对宽面的适用性，可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性，耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。

复合型橡胶止水带规格分类：

1、按工艺分为：制品型（PZ）复合型橡胶止水带和腻子型（PN）复合型橡胶止水带两种。

2、按体积膨胀倍率分为:PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN－150、PN－220、PN－300等型号。

复合型橡胶止水带简介：

复合型橡胶止水带是以进口特种橡胶为主要原料，配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。复合型橡胶止水带并不是指止水带本身膨胀，而是一种在普通中埋式橡胶止水带的基础上增加膨胀防水线的一种止水带类型。膨胀的部分是膨胀线。复合型橡胶止水带除了具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。