

各类PVC粘接用uv胶水无影胶水

产品名称	各类PVC粘接用uv胶水无影胶水
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

产品详情

各类PVC粘接用uv胶水无影胶水

性能特点

单组分uv光固化改性丙烯酸树脂结构胶。具有气味低、作业性佳、固化快、耐黄变、耐冷热性优异。固化后胶层无色透明、不发白、体积收缩率小等特点，柔韧性配方，固化后不会出现内应力开裂现象,耐低温、高温高湿性能极优。本品固化后完全透明，不变黄、不发白；对比传统的瞬干胶粘接，具有耐环测、不发白、柔韧性好等优点。

使用方法：

本品使用前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于紫外线灯下数秒钟即可定位，清除周围多余胶水，继续照射一定时间即可达到最大强度。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短。

技术指标：

编号	外观	粘度 cps	硬度 邵氏D	剪切强度 mpa	典型用途适应场合	主要特点
8801	琥珀色透明液体	200	45	12	适应PVC/玻璃/金属/织物大面积粘接及强度要求一般场合。 应用于PVC学生尺、标牌、卡片、图片	粘度低，流动性好易排泡，高透明度，柔韧性配方，耐弯折，硬、软质材料通用。

					玩具、工艺品及家电制造业装饰。	
8802	琥珀色透明液体	1500	55	20	适应PVC/玻璃/金属/织物粘接及强度要求较高场合。 应用于工艺品、包装盒、装饰装修及家电制造业装饰。	高强度，高透明度，不发白，耐候性佳。

包装说明：

单位重量常规为250g/瓶，1000g/瓶，25kg/桶。其它包装可根据客户需要而定，包装材料为PP黑色塑料，铝箔封口，外包装纸箱。

注意事项：

- 1、本品含有丙烯酸树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。