

# 各类PET粘接UV无影胶水

产品名称	各类PET粘接UV无影胶水
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

## 产品详情

### 各类PET粘接UV无影胶水

#### 性能特点:

单组分uv光固化改性丙烯酸树脂结构胶。具有气味低、作业性佳、固化快、高韧性、耐黄变、耐冷热性优异。固化后胶层无色透明、不发白、体积收缩率小等特点。用于PET、APET、PP、PE、PS、PU等低表面能塑料的粘接。该系列产品不单能满足如PET与PET等塑料间的粘接要求，并且在用于PET与普通塑料、玻璃、金属、水晶、陶瓷等无机材料的粘接时也有极好效果。

#### 使用方法：

本品使用前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于紫外线灯下数秒钟即可定位，清除周围多余胶水，继续照射一定时间即可达到最大强度。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短。

#### 技术指标：

编号	外观	粘度 cps	硬度 邵氏D	剪切强度 mpa	典型用途适应场合	主要特点
8701	琥珀色透明液体	150	55	10	适应PET及难粘塑料/玻璃/金属大面积粘接及强度要求一般场合。 应用于PET移门及PET彩膜装饰广告行	粘度低，流动性好易排泡，不发白，对图片不腐蚀，材料不用处理。

					业。	
8702	琥珀色透明液体	300	50	15	适应PET及难粘塑料/玻璃/金属粘接及强度要求较高场合。 应用于PET片材、板材及PET光栅片粘接的图片、工艺品及制造业装饰。	粘度低，流动性好易排泡，不发白，对图片不腐蚀，材料不用处理。
8703	琥珀色透明液体	300	45	15	适应PET及难粘塑料/玻璃/金属粘接及强度要求较高场合。 应用于PET膜、片材粘接的工艺品及装饰展示行业。	收缩率小，耐弯折，耐温性能优，不发白，硬、软质材料通用，材料不用处理。
8705	琥珀色透明液体	1500	55	18	适应PET及难粘塑料/玻璃/金属粘接及强度要求高场合。 应用于PET工艺品、PET包装、塑料制品、手机按键、手机镜片等行业	透明度高，粘接强度高，收缩率小，不发白，材料不用处理。

**包装说明：**

单位重量常规为250g/瓶，1000g/瓶，25kg/桶。其它包装可根据客户需要而定，包装材料为PP黑色塑料，铝箔封口，外包装纸箱。

**注意事项：**

- 1、本品含有丙烯酸树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。