

西门子V90伺服电机上海代理商

产品名称	西门子V90伺服电机上海代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

LOGO! 8.3 主机模块 LOGO! 12/24RCE , LOGO! 12/24RCEo LOGO! 24CE , LOGO! 24CEo LOGO!
24RCE , LOGO! 24RCEo LOGO! 230RCE , LOGO! 230RCEo 输入 8 8 8 8 可用作模拟量输入 4 (0 ~ 10 V)
4 (0 ~ 10V) -- 输入/供电电压 12/24 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 115/240 V AC/DC 允许范围 10.8 V ~ 28.8 V
DC 20.4 ~ 28.8 V DC 20.4 ~ 28.8 V DC; 20.4 ~ 26.4 V AC 85 ~ 265 V AC; 100 ~ 253 V DC “ 0 ” 信号时
“ 1 ” 信号时 *大 5 V DC *小 8.5 V DC *大 5 V DC *小 12 V DC *大 5 V AC/DC *小 12 V AC/DC *大 40V
AC/30 V DC *小 79V AC/79 V DC 输入电流 1.5 mA (I3 ~ I6) 0.1 mA (I1 , I2 , I7 或 I8) 1.5 mA (I3 ~ I6)
0.1 mA (I1、 I2、 I7、 I8) 2.5mA 0.08mA 输出 4 个继电器 4 个晶体管 4 个继电器 4 个继电器 持续电流 10
A (阻性负载) 3 A (感性负载) 0.3A 10A (阻性负载) 3A (感性负载) 10A (阻性负载)
3A (感性负载) 短路保护 需要外部熔断器 电子 (约为 1A) 需要外部熔断器 需要外部熔断器 工作频率 2
Hz (阻性负载) ; 0.5 Hz (感性负载) 10Hz 2Hz (阻性负载) ; 0.5Hz (感性负载)
2Hz (阻性负载) ; 0.5Hz (感性负载) 周期时间 < 0.1 ms / 功能 集成时钟 / 断电保持 / 典型值 20
天 (无电池模块) 连接电缆 2 × 1.5 mm² 或 1 × 2.5 mm² 环境温度 -20 ~ +55 C 存储温度 -40 C ~ +70 C
无线电干扰抑制 符合 EN 55011 (限制等级 B) 保护等级 IP20 证书符合 VDE 0631 , IEC 1131 , FM Class
1 , Div 2 , cUlus , C-Tick , 船级社认证 安装 35 mm DIN 导轨安装或墙面安装 尺寸 : 宽 × 高 × 深 (毫米)
72 × 90 × 55 编程电缆 以太网 可选电池卡 否 LOGO! <=> LOGO! (以太网) 是 , *多 8 个 LOGO! + 1 个
PC/PG LOGO! <=> 联网 (以太网) 是 , *大 8 连接 (LOGO! , SIMATIC CPU , 1x SIMATIC
HM , PC , Modbus TCP/IP 设备) *大内存 400 个模块 外部存储卡 SIMATIC 存储卡或 Micro SD 卡
数据记录 内部存储区 / Micro SD 卡 在线状态图 是 , 可以保存在电脑中 用户自定义函数 是 L