

Firesoft-300Ex-ST紫外红外火焰探测器

产品名称	Firesoft-300Ex-ST紫外红外火焰探测器
公司名称	深圳市凯菲迪工业设备有限公司
价格	108.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地工业区112栋厂房3层310
联系电话	0755-26820405 18666290279

产品详情

Firesoft-300Ex-ST紫外/红外火焰探测器

深圳市凯菲迪工业设备有限公司——Firesoft产品华南、西北、西南区总代理

诚招广东、海南、广西、贵州、云南、四川、甘肃、青海、新疆、西藏、湖南各省代理

一、Firesoft-300Ex-ST概述 Firesoft-300Ex-ST红紫外复合火焰探测器是韩国金轮防火产业株式会社生产的产品。此款火焰探测器运用了红紫外复合传感技术，三个高灵敏度红外传感器分别探测三段不同的红外波长。将探测结果通过自身微处理器进行分析处理，有效地排除了外界干扰，例如日光、电弧、各种灯光、从而使得火灾报警信号准确可靠。

二、Firesoft-300Ex-ST特点 1.紫外线(UV) 185-260nm, 红外线(IR) 4.3um 复合式探测方式(AND 方式) 2.发现火灾时第一时间做出反应。 3.不会对电焊光,卤素灯,太阳光等物质做出火灾反应。 4.根据安装环境, 设定非火误报系统程序。 5.可安装于室内外火灾隐患场所。

三、Firesoft-300Ex-ST技术特性 1.探测器种类: 紫外线/红外线 复合型火焰探测器 2.探测器形式: DC24V, 紫外线/红外线 普通型, 再用型, 高灵敏度型, 防爆型, 室内型。 3.紫外线探测器监测波长带: 185nm - 260nm 4.红外线探测器监测波长带: 4.35 μ m 5.探测器反应时间: 1秒 - 30秒 6.探测器视野角: 100°, 90° 7.探测器监测距离: 标准监测距离50M 8.认证(Certification): CCCF Ex D防爆认证 9.外壳: 材质 -> 铸铝, 喷涂 -> 抗静电粉末喷涂 10.尺寸: 100 × 100 × 90mm 11.重量: 1500g 12.温度范围: -40 - +80 13.湿度范围: RH 85 %

四、Firesoft-300Ex-ST安装场所 安装于建筑物室内外 (墙面, 天棚, 墙角等...)本探测器适用于无烟液

体和气体火灾、产生烟的明火以及产生爆燃的场所。例如：飞机制造厂、造船厂、化工厂、钢铁制造企业、公路隧道、易燃易爆品仓库、喷漆车间、石油化工企业、天然气勘探生产企业、制药企业、发电站、印刷企业、等可燃物含碳物质的其他场合。