

芜湖市背贴式橡胶止水带型号

产品名称	芜湖市背贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式钢边止水带(也称:钢边橡胶止水带)就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位,使各部分受力均匀,合理。

外贴式钢边止水带生产工艺

在外贴式钢边止水带的生产过程,我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形,两者之间的粘结力的牢固性,具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形,而起到密封止水作用;镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性,不易脱落和松动,使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定,会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落,以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象,而采用钢边橡胶止水带时,由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此,钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能,对整个工程的防渗止水起到了重要的质量bao证作用,同时在安装后具有良好的自定性好,克服了止水带需用多方固定的工序,使施工安装更加的方便。

外贴式橡胶止水带产品简介:

外贴式橡胶止水带是按照国家标准组织生产的,具有橡胶的高弹性,能起到可靠防水的作用。

外贴式橡胶止水带冷粘法施工步骤:

(1) 外贴式橡胶止水带搭接长度不少于200mm。(2) 用裁纸刀把搭接部位橡胶止水带凸起的勒削平,在削的过程中,用力均匀,严禁割损外贴式橡胶止水带的非勒部位。(3) 用角磨机把预接部位打磨平整。(4) 把预接头部位的粉末清理干净,然后用配套专用胶抹在两接头部位,要求胶要抹均匀。晾干后,

再涂抹一层配套专用胶，稍晾后，接头部位对齐实施粘接，用夹具加压，确保粘接牢固。

从事建筑行业的人肯定会对[聚乙烯闭孔泡沫板](#)

比较熟悉，因为它具有极好的防水功能和耐温性能同时施工比较简单，因而在道路施工以及楼房建筑工程中应用非常普遍。而市场中泡沫板的种类非常繁多而且质量参差不齐，在选购时究竟该如何考察呢？

对于非专业人士来说鉴别聚乙烯闭孔泡沫板质量问题是非常困难的，除了劣质产品以外其余的从外观来看都具有很强的相似性，因而很难分辨出质量的等级及具体的防水能力。其实要鉴别它的质量问题有一个简单的办法。这种泡沫板材料属于一种新型的材料，因而所有产品的出厂都会经过严格的质量检验并附有相关的检验结果说明。所以在选购的时候只要查看检验书上面是否有权wei机构的结果认定公章，然后仔细查看附带标签上面注明的产品质量等级和防水级别，这样就可以轻松的根据自己的实际需求来进行选购了。

不同质量标准的聚乙烯闭孔泡沫板的市场价格都会有明显的差异，所以在选购的过程中不要仅仅从价格方面来考虑，而是要根据工程的标准来选择合适的产品。