

LEXAN 241R-111

产品名称	LEXAN 241R-111
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:沙伯基础创新 型号:LEXAN 241R-111 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应沙特沙伯基础PC 241R-111 原厂原包,江浙沪一级代理,以优越的品质,合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评,业务蒸蒸日上,公司规模不断扩大.....(小陈)随时恭候你的来电!!产品基本信息常用名称:PC商标名
牌号:241R-111化学品中文名称:聚碳酸酯化学品英文名称:Polycarbonate供应商:
沙特沙伯基础(SABIC)产品包装:25KG产地:中国 美国英文缩写名:PC中文俗名:聚碳酸酯

美国沙伯基础创新LEXAN SABIC PC 241R-111江浙沪一级代理原厂原包/我司供应PC类型品种齐全,原厂原包,诚信经营,如有需求请来电咨询订购。 SABIC LEXAN PC 241R-111
非卤化物。MFR(熔体流动速率):3.5 注塑,通用,熔流性指数3.5

SABIC LEXAN PC 131R-111 一般级;
注塑,通用,熔流性指数3.5

LEXAN PC 101 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0
注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷注塑,通用,熔流性指数7.0

LEXAN PC 101R 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0
注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷。内含脱模剂;注塑,通用,熔流性指数7.0

LEXAN PC 201 MFR(熔体流动速率):7.0。
注塑厚壁型材,无凹陷缺陷。改良的阻燃性能;注塑,通用,熔流性指数7.0

LEXAN PC 201R MFR(熔体流动速率):7.0。

注塑厚壁型材,无凹陷缺陷。改良的阻燃性。内含脱模剂,注塑,通用,熔流性指数7.0

LEXAN PC 191 非卤化物。MFR(熔体流动速率):8.5。
高抗冲击性。厚壁制件。仅有不透明色,注塑,通用,熔流性指数8.5

LEXAN PC 141 非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5 注塑,通用,熔流性指数10.5

LEXAN PC 141R 非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。 内含脱模剂注塑,通用,熔流性指数10.5

LEXAN PC 141S 非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。 内含脱模剂注塑,通用,熔流性指数10.5

LEXAN PC 241 MFR(熔体流动速率):10.5。
改良的阻燃性能,注塑,通用,熔流性指数10.5

SABIC LEXAN PC 241R MFR(熔体流动速率):10.5。
改良的阻燃性能。内含脱模,注塑,通用,熔流性指数10.5

LEXAN PC HW1210
仅有不透明色。易于流动,良好的可加工性能,外观美观。薄壁应用,注塑,通用,熔流性指数16.0

LEXAN PC ML6600R 易流动、公用牌号聚碳酸酯。
仅有黑色,注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN PC 121 非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。
用于注*状复杂的小型制件,注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN PC 121HSR 流动性佳,极易脱模牌号聚碳酸酯 注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN PC 121R 非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。
用于注塑小型、复杂制件。内含脱模剂注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN PC 221
MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能,注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN SABIC PC 221R MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。
内含脱模剂,注塑,通用,熔流性指数17.5

LEXAN PC 133 非卤化物。MFR(熔体流动速率):3.5。紫外稳定,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数3.5

LEXAN PC ML6622
非卤化。制造厚壁制件,无缺陷。紫外稳定。户外及照明用,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数3.5

LEXAN PC ML6622R
非卤化。制造厚壁制件,无缺陷。紫外稳定。户外及照明用。内含脱模剂,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数3.5

LEXAN PC 303
透明、高黏度材料。满足HID照明的恶劣环境要求,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数5.5

LEXAN PC 103 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0。
注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷。紫外稳定,户外及照明用注塑,紫外稳定剂,熔流性指数7.0

LEXAN PC 103R 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0。注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷。紫外稳定,户外及照明用。内含脱模剂,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数7.0

LEXAN SABIC PC 203 MFR(熔体流动速率):7.0。注塑厚壁型材,无凹陷缺陷。改良的阻燃性能。紫外稳定,户外及照明用;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数7.0

LEXAN PC 203R MFR(熔体流动速率):7.0。注塑厚壁型材,无凹陷缺陷。改良的阻燃性能。紫外稳定,户外及照明用。内含脱模剂,注塑,紫外稳定剂,熔流性指数7.0

LEXAN PC 193 非卤化物。MFR(熔体流动速率):8.5。高抗冲击性。厚壁制件。仅有不透明色;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数8.5;

LEXAN PC 143 非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。紫外稳定;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数10.5

LEXAN PC 143R
非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。紫外稳定。内含脱模剂;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数10.5;

LEXAN PC 143S
非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。内含脱模剂含量高;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数10.5

LEXAN PC 243
MFR(熔体流动速率):10.5。紫外稳定。改良的阻燃性能;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数10.5

LEXAN PC 243R 阻燃; 注塑,紫外稳定剂,熔流性指数10.5

LEXAN PC ML6844 内含脱模剂,紫外稳定、阻燃;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数13.0

LEXAN PC 123 非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 123HSR 流动性佳、紫外稳定、极易脱模牌号聚碳酸酯;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 123R
非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定。内含脱模剂
注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 123S
非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。紫外稳定。内含脱模剂含量比LEXAN 123R牌号高50%;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 223 MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。紫外稳定。注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 223R MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂。紫外稳定;注塑,紫外稳定剂,熔流性指数17.5

LEXAN PC 134
非卤化物。MFR(熔体流动速率):3.5。符合FDA规范(有颜色限制)。注塑,食品级,熔流性指数3.5

LEXAN SABIC PC 134R

非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。紫外稳定。内含脱模剂;注塑,食品级,熔流性指数3.5

LEXAN PC 1500R 符合FDA规范,低流动性、脱模牌号聚碳酸酯;注塑,食品级,熔流性指数3.5

LEXAN PC 104 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0。注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷。符合FDA标准(有颜色限制)。注塑,食品级,熔流性指数7.0

LEXAN PC 104R 非卤化。MFR(熔体流动速率):7.0。注塑厚壁型材时,无凹陷缺陷。符合FDA标准(有颜色限制)。内含脱模剂;注塑,食品级,熔流性指数7.0

LEXAN PC 194 非卤化物。MFR(熔体流动速率):8.5。高抗冲击性。厚壁制件。符合FDA规范(有颜色限制)。仅有不透明色;注塑,食品级,熔流性指数8.5

LEXAN PC 144

非卤化物。MFR(熔体流动速率):10.5。符合FDA规范(有颜色限制);注塑,食品级,熔流性指数10.5

LEXAN PC 144R MFR(熔体流动速率):10.5。按FDA规范制造(21 CFR 177.1580)的食物接触用具,内含脱模剂;注塑,食品级,熔流性指数10.5

LEXAN PC 244R

MFR(熔体流动速率):10.5。改良的阻燃性能。符合FDA规范,用于特殊用途;注塑,食品级,熔流性指数10.5

LEXAN PC HW1240 仅有不透明色。易于流动,良好的可加工性,外观美观。薄壁应用。符合FDA(21 CFR 177.1580)规范注塑,食品级,熔流性指数16.0

LEXAN PC 124 非卤化。MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。符合FDA标准(有颜色限制)。注塑,食品级,熔流性指数17.5

LEXAN PC 124R 非卤化物。MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。符合FDA规范。当采用V-2额定值时,建议使用10/97.200系列UL额定HB值。注塑,食品级,熔流性指数17.5

LEXAN PC 221

MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。注塑,食品级,熔流性指数17.5

LEXAN PC 221R MFR(熔体流动速率):17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂;注塑,食品级,熔流性指数17.5

LEXAN PC HF1110

通用牌号。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性。注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1110R 高流动牌号。LEXAN

HF1110的易于脱模种类。薄壁灯玻璃、数据存储元件、安全防护眼镜;注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1130

紫外稳定。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性;注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN PC HF1140 FDA可承认。易处理、短使用周期物品的理想原料。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性;注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN SABIC PC HF1140R

高流动牌号。热稳定,易于脱模。符合规范。自然色、透明颜色;注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN PC ML6608

高流动性,符合FDA规范(检查颜色限制)。异常脱模能力;注塑,高流动性,熔流性指数25.0

LEXAN PC SP1310R 优异的性能。与LEXAN 141有相同的MFR(熔体流动速率),抗冲击性能与LEXAN 101相同(17 ft-lb/in (908 J/m));注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod17.0

LEXAN PC SP1352

10%玻纤增强。流动性/表面外观优于标准牌号。阻燃;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod17.0

LEXAN PC SP1210R 优异的性能。与LEXAN 121R有相同的MFR(熔体流动速率),抗冲击性能与LEXAN 141相同(16 ft-lb/in (855 J/m))。内含脱模剂。注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod16.0

LEXAN PC SP1252 10%玻纤增强。优异的性能。低温时流动性/表面外观优于标准牌号。阻燃。有不透明色;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod16.0

LEXAN PC ML6339R 优异的性能。改性SP1310,具有优良的低温抗冲击性能。内含脱模剂。注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod15.0

LEXAN PC SP6400R 高流动性、抗冲击性改良的SP聚碳酸酯共聚物。伊佐德冲击值,缺口(aged85C /85% RH; 1周-12.1 ft-lb/in).注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod13.0

LEXAN PC SP1010 优异的性能。低温时流动性优于标准牌号;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod12.0

LEXAN PC SP1010R

优异的性能。低温时流动性优于标准牌号。内含脱模剂;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod12.0

LEXAN PC ML6018

低黏度牌号,抗冲击性能优于标准PC。仅有不透明色;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod11.0

LEXAN PC ML6018R 低黏度牌号,抗冲击性能优于标准PC。包含增强的脱模剂。仅有不透明色;注塑,较高流动性和抗冲击性,缺口Izod11.0;

LEXAN SABIC PC 920

不透明,低黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低;注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明;

LEXAN PC 923 不透明色、低黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定;注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明

LEXAN PC 940

不透明,中等黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低;注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明;

LEXAN PC 943 不透明,中等黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定。注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明;

LEXAN PC 950

不透明,高黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明;

LEXAN PC 953

不透明,高黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定;注塑,耐燃性,UL94V-00.062"不透明;

LEXAN PC 940A 中等黏度、阻燃、超常的表面外观。光亮、淡色、不透明;注塑,耐燃性,增强特性;

LEXAN PC 940ASR 900系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。内含脱模剂;注塑,耐燃性,增强特性

LEXAN SABIC PC 943A 中等黏度、优良的阻燃性。少烟、有毒气体排放量低。紫外稳定。光亮、淡色、不透明;注塑,耐燃性,增强特性;

LEXAN PC 943ASR

900系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。内含脱模剂。紫外稳定;注塑,耐燃性,增强特性

LEXAN PC 950A 透明、光亮及彩色。高黏度、阻燃、超常的表面外观。注塑,耐燃性,增强特性;

LEXAN PC 950ASR 950系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。内含脱模剂;注塑,耐燃性,增强特性;

LEXAN PC 953A

光亮、淡色、不透明。高黏度、阻燃、超常的表面外观。紫外稳定;注塑,耐燃性,增强特性

LEXAN PC 953ASR

9000系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。紫外稳定,内含脱模剂;注塑,耐燃性,增强特性

LEXAN PC 920ASR

900系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。内含脱模剂;注塑,耐燃性,UL94V-00.125"透明

LEXAN PC 940ASR

900系列标准阻燃牌号的更加完善的设计。内含脱模剂;注塑,耐燃性,UL94V-00.125"透明

LEXAN PC ML6076 通过FAR 25.853测试: 60秒,30 mil;注塑,耐燃性,FAR;

LEXAN PC 500 10% GR,高模量、优异的冲击强度及阻燃性的*组合;注塑,10%玻璃纤维增强型;

LEXAN PC 500R 10%

GR,高模量、优异的冲击强度及阻燃性的*组合。内含脱模剂;注塑,10%玻璃纤维增强型;

LEXAN PC 503 紫外稳定,10%

GR,高模量、优异的冲击强度及阻燃性的*组合;注塑,10%玻璃纤维增强型

LEXAN PC 503R 10% GR,内含脱模剂。 注塑,玻璃纤维增强型,10%

LEXAN PC SP7602

10%玻璃纤维增强型。高流动性。优异的模塑表面、外观美观;注塑,玻璃纤维增强型,10%

LEXAN PC 3412-131 注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN PC 3412-739 注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN PC 3412R 20% GR,改良的机械性能,UL94

V-1-0.058"。内含脱模剂;注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN PC ML6622

非卤化。制造厚壁制品,无缺陷。紫外稳定。户外及照明用;注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN SABIC PC SP7604 20%玻璃纤维增强型。高流动性;注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN PC LF1520A 20%碳纤维, 15% PTFE(聚四氟乙烯)增强聚碳酸酯;注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN PC 3413R 注塑,玻璃纤维增强型,20%

LEXAN SABIC PC 3414R 40% GR,改良的机械性能,UL94 V-1-0.058"。内含脱模剂;注塑,玻璃纤维增强型,40%

(授权经销商,假一赔三):【原产原包 假一赔三】可以一对一开具增值税

1.25kg起订,部分材料可以散卖,

2.全国发货,省内货到付款 省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。

3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔三。

4.我们与顺丰速运,德邦物流,天地华宇,安能物流,百世物流等等,建立良好的合作关系。

5.为客户节约运输时间。

备注:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供报价!可提供相应有效的报告COA、SGS、MSDS、UL黄卡等相关资料,可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料,还能提供完善的技术支持和服务。业务网络覆盖中国华南、华东、西北、东北等。对于客户提出的要求我们有求必应!