

垃圾填埋场hdpe土工膜供应厂家hdpe防渗膜

产品名称	垃圾填埋场hdpe土工膜供应厂家hdpe防渗膜
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

HDPE土工膜1、

土工膜适用环保、环卫:如垃圾填埋场,污水处理厂,电厂调节池,工业,医院固体废弃物等;2、防渗膜适用水利:如江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等;3、防渗膜适用市政工程:地铁,建筑物地下工程,种植屋面,屋顶花园的防渗,污水管道;4、聚乙烯防渗膜适用园林:人工湖,河道,蓄水池,高尔夫球场的水塘底,护坡,绿化草坪防水防潮等;5、高密度聚乙烯土工膜适用石化:化工厂,炼油厂,储油罐防渗,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层等;6、聚乙烯土工膜适用矿业:洗选池,堆浸池,堆灰场,溶解池,沉淀池,堆场,尾矿的底衬防渗等;7、低密度聚乙烯膜适用交通设施:公路的基础加固,涵洞的防渗;8、防渗膜适用农业:水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗;9、膜适用水产养殖业:集约化,工厂化养殖池,鱼塘,虾池的内衬,海参圈护坡等;10、高密度聚乙烯防渗膜适用盐业:盐场结晶池,卤池苦盖,盐膜,盐池塑苫膜。藕池防渗复合土工膜厂价供应,复合土工膜价格{13853842254}公司主导产品有:土工膜、复合土工膜、藕池防渗复合土工膜厂价供应,针刺土工布、土工格栅、土工网垫,钠基膨润土防水垫(GCL),三维复合排水网等系列土工材料,广泛应用于填埋场、尾矿坝、水利、化工、公路、铁路、地铁、水土保持等工程。复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200—土工膜生产车间1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。2 复合土工膜施工 复合土工膜施工图片复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布,形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。土工布作为土工膜的保护层,使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射,增加抗老化性能,**采用埋入法铺设。施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,*后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在土工膜上,**是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜多布多膜,宽幅2-6m,重量为200—土工膜1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,复合土工膜,复合膜,一步一摸。公司热忱欢迎各界人士光临指导,共谋发展,共创双赢!

防渗系数高--HDPE防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，水蒸汽渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-13} \text{g.cm/cm}^2.\text{s.pa}$ 。化学稳定性--HDPE防渗膜具有优异的化学稳定性，广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀 耐老化性能--HDPE防渗膜具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。抗植物根系--HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。高机械强度--HDPE防渗膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%。经济效益好--HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷，产品成本低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的工程要节约成本50%左右。施工速度快--HDPE防渗膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速。环保无毒性--HDPE防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的**选择。