

咨询低压除氧器 双级真空除氧器新厂家的价格

产品名称	咨询低压除氧器 双级真空除氧器新厂家的价格
公司名称	连云港神美电力辅机设备有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝工业园区
联系电话	0518-85370095 13338982658

产品详情

咨询低压除氧器 双级真空除氧器最新厂家的价格 咨询低压除氧器 双级真空除氧器最新厂家的价格 连云港神美电力有限公司是一家专业生产水处理设备、消声设备的高科技环保设备的高端企业，国家指定重点环保设备单位，本公司重点生产的电力辅机环保设备有：除氧器、滤水器、胶球清洗、二次滤网、疏水器、滤油机等相关产品。公司根据国家规定水电部的技术指标要求进行生产设计，根据客户的要求进行专业的研究开发生产产品，有产品需要的广大用户欢迎你的前来订购。产品订购热线：13861426778有关更多产品参数图片请查看：消声设备网<http://www.smdlfj.com>除氧器设备网

<http://www.lyg095.com>工业滤水器设备 <http://lyg0818.com>胶球清洗设备 <http://www.sm0818.com>

海绵铁除氧器 海绵铁除氧器 用途类别:

用于脱除锅炉给水式热网补给水以及各种工业过程中用水溶解氧。特点；

1. 低位安装，占地面积小，可降低设备房间高度，节省基建投资。
2. 可常温进水，勿需加热，节省能源消耗，运行费用低，每吨水处理费用约0.19元。
3. 尽管进水温度和设备热负荷波动，除氧效果始终保持良好，适应性强。
4. 除氧剂使用时只需定期反洗，反洗频率低，反洗排污水无毒、无害、无副作用，有利于环境保护。
5. 除氧剂不板结，不粉化，耗量低，损失小，除氧效果好。
6. 出水指标：
1除氧器出水溶解氧含量<10ug/L(低于《GB1576-85标准》)。2含铁量 0.05mg/L 0.9mg/L。
3含铁量<0.3mg/L(6T/h以上蒸汽锅炉补水水质要求)。用途类别：性能规格 型号
额定出水t/h水箱有效容积m3 绝对压力MPa 饱和温度 真空度MPa 出水含氧量ug/L
设备重量Kg广泛用于除盐水、软化水、热网补水以及各种条件下有效除氧之用。特点； 1.运转工况稳定，真空度高,使用场合广； 2、不消耗蒸汽，锅炉出力可全部利用；
3、低温的除氧水通过换热器回收低品位的废热后再作为锅炉给水，从而收到节能效果；
4、适应性能强，当负荷从0-120%范围内变化时，除氧效果不受影响； 5、出水含氧量达到 10ug/L。