

# 长春生产化工消声器 – 汽包安全门排汽消声器 – 消声器可找神美

产品名称	长春生产化工消声器 – 汽包安全门排汽消声器 – 消声器可找神美
公司名称	连云港神美电力辅机设备有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝工业园区
联系电话	0518-85370095 13338982658

## 产品详情

长春生产化工消声器 – 汽包安全门排汽消声器 – 消声器可找神美

长春生产化工消声器 – 汽包安全门排汽消声器 – 消声器可找神美

长春生产化工消声器 – 汽包安全门排汽消声器 – 消声器可找神美 连云港神美电力有限公司是一家专业生产水处理设备、消声设备的高科技环保设备的高端企业，国家指定重点环保设备单位，本公司重点生产的电力辅机环保设备有：除氧器、滤水器、胶球清洗、二次滤网、疏水器、滤油机等相关产品。公司根据国家规定水电部的技术指标要求进行生产设计，根据客户的要求进行专业的研究开发生产产品，有产品需要的广大用户欢迎你的前来订购。产品订购热线：13861426778有关更多产品参数图片请查看：

消声设备网<http://www.smdlfj.com> 除氧器设备网 <http://www.lyg095.com> 工业滤水器设备 <http://lyg0818.com>

胶球清洗设备 <http://www.sm0818.com>

一：安全阀排汽消声器用途及产品特点：安全阀排汽消音器主要用于电力、化工、冶金等行业中各类泄压安全阀、PCV安全阀和ERV泄放排汽阀的高温高压排放蒸汽的有效消声。安全阀消声器是以针对中高频噪声为主，且消减噪声的同时不能影响安全阀的起座和回座，所以TA系列安全阀排汽消声器我们采用了通孔扩容降压结合阻声吸音的消声原理，其中以通孔扩容降压代替小孔喷注，在结构上确保安全阀排汽时顺畅，复合式阻声吸音罩及阻声吸音片的结构能够有效地吸收剩余中高频噪声；PA系列安全阀排汽消声器采用了由通孔扩容降压管及小孔喷射放散壳体构成。扩容降压管将汽流分注，经此噪音衰减并减少声音的再次产生。小孔喷射放散壳体是用不锈钢加工钻孔的具有众多小孔的小孔元件，把具有宽频带的排汽噪声推向人耳不敏感的超高频区域，并加速声音的衰减。东励电力设备安全阀排汽消声器具有以下优点：

- 1、消声器的消声量能满足《工业企业噪声卫生标准》的要求，使出口噪声降低36-39分贝（A声级）；
- 2、消声同时不影响安全阀的流量，不影响安全阀的起跳和回座。
- 3、消声器的结构性能适应瞬间排放高温、高压蒸汽的冲击。

二、锅筒安全阀排汽消音器原理：恒益电力设备TA系列锅筒安全阀排汽消音器采用了抗、喷、阻的消声原理，其中以大孔扩容降压代替微孔穿板型，在结构上首先保证安全门排汽必须顺畅的原理，多层次穿孔吸声，并结合了阻性消声原理，让蒸汽声波进入多孔吸声材料中的无数小孔内，激发多孔材料分子震动，使声能为了克服摩擦阻力和粘滞力而变成热能，即达到了理想的消声效果，更保证了蒸汽顺利排放。

三、安全阀排汽消声器安装须知：（1）锅筒安全阀排汽消音器应垂直于炉顶安装，如图所示，用型钢

支架将消声器固定支座或落地支腿与炉顶相固定。(2)为增加炉顶高空的抗风能力,对于体形较大消声器应采用支承式,及在消声器前的排气管装一段膨胀弯管以吸收热胀。

(3)安全阀排汽消声器下部的排水口应畅通接到地沟,不应装配阀门。(4)安全阀排汽消声器装在炉顶平台,对于TA系列抗喷阻消声器及FHX系列复合式消声器排汽出口在顶部,应用薄板(不锈钢板、镀锌钢板)制作防雨罩一只及周边加装防护网罩。

(5)安全阀或排汽阀与消声器这间的排汽管道上应没有疏水点。(6)对于PA系列小孔消声器,安装前应以防小孔堵塞,如新装的锅炉或恢复性检修,投入运行前应先安装吹管集粒器,冲管消声器对管路系统进行吹管,清除管道内的杂物。(7)原则上一只安全门配一只消声器。对双座式安全门应在安装时将排气管合并成一根排气管与消声器连通。长春生产化工消声器-汽包安全门排汽消声器-消声器可找神美