

宝鸡室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜

产品名称	宝鸡室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

宝鸡室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜，宝鸡渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔县、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、凤县、太白县。

室外一体化电源柜主要用于无线通信基站，包括新一代5G系统,通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。

室外一体化电源柜采用厚度大于1.5mm的热浸锌板，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

设备仓：设备仓分布在机柜的上侧，和蓄电池仓用隔板分开，便于设备空间的隔热。

蓄电池仓用于安装蓄电池，电池的外部的板材上贴有保温棉，以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩，以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置，可释放蓄电池产生的有害气体。

门与门锁 机柜门采用内嵌式结构，门缝间隙紧凑。门开角度 $>110^{\circ}$ ，柜门含有限位结构，门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构，可另加挂锁。结构牢固，防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器，以配合环境监控。

进风设备尺寸：基站用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜。

室外一体化电源柜主要特点

箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境;

设备仓柜体采用通风散热(也可选用热交换器作为散热设备)，MTBF 50000h;

- 1、多款式、可贴牌：分为单柜式、双柜式、多柜式及定制式。
- 2、柜体框架可快速拆卸及组装。
- 3、IP55级防护：高低温、抗辐射、抗风、抗日照光化学效应、隔热、防腐蚀、阻燃、防静电、光密闭、抗震...
- 4、模块化设计，通用性强。
- 5、产品结构紧凑、小巧，占地面积小，便于施工。
- 6、功耗低，地域、环境通用性强，具备良好的三防性能。
- 7、防盗防尘防水防腐、蓄电能力长。
- 8、柜内搭载动环监控，包括配电系统、整流模块、温湿度、水浸、门禁、烟雾、震动等的监测告警，及空调智能控制。
- 9、既能独立运行也可以组网完成跨地域的多点监控
- 10、支持B接口，可对接电信运营商动环监控平台