

# 朔州平鲁三相假负载租赁-负载箱出租静音环保操作方便

产品名称	朔州平鲁三相假负载租赁-负载箱出租静音环保操作方便
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

朔州平鲁三相假负载租赁-负载箱出租静音环保操作方便 大型发电机出租服务, 临时发电机租赁, 公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车, 服务快捷。【店铺介绍】发电机出租, 康明斯发电机, 发电机维修, 发电机租赁, 发电机租赁、销售、等服务厂商, 规格齐全, 收费合理, 正规公司, 可开。我司拥有各种类型假负载, 并提供全国范围内假负载租赁服务, 我们可提供负载测试整体解决方案, 我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.测试现场的勘察及现场情况的报告;

2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案; 4.测试报告的提供和编写;

5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货方案; 8.设备到达现场的进场、出场方案。朔州平鲁三相假负载租赁-

负载箱出租静音环保操作方便 动态测试 1.突加或突减负载测试

先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+ 10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。

转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS.上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS-般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。

解决方案: 可提供负载测试整体解决方案, 我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。