

# 锦州市管道保温岩棉生产厂家

产品名称	锦州市管道保温岩棉生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板是专门针对外界隔热保温批腻子控制系统设计和制造的。它适用于具备聚集构造(例如混凝土或墙体)的房屋建筑或目前房屋建筑外墙隔热保温或节能项目。岩棉管也可以作为防火安全天然屏障。它会与燃烧性能等级无法达到A级保温材料同时采用，因此优化了墙体的防火安全和阻燃功能性。

岩棉板是一种特殊的岩棉保温板，用以墙体保温，A级难燃保温隔热材料，抗拉强度相对高度，抗压强度相对高度，吸水性和吸湿性低，规格质量稳定，无热变形的特征，能与墙体结合使用墙面。该系统兼容，可以为房屋建筑提供有效的隔热保温，环保节能，防火安全季节变化维护。

### 岩棉板产品特征

- 1.高抗压强度，抗拉强度跟高耐用性指标值，保证产品特性的长期可靠性和稳定性。
- 2.岩棉板不燃性，不释放出来发热量和有危害浓烟，也可以合理防护火情蔓延，防火安全出色性能。
- 3.良好的隔热性能能够提升建筑围护结构的传热系数，减少工程建筑供暖和空调的能源消耗，节约资源，减少排出。
- 4.浸蚀不能在金属复合材料上产生，例如碳素钢，铝(铝合金)，铜与房屋建筑中的很多部件。
- 5.工艺性能，具备高效率的隔音，减噪和弹性减震作用。
- 6.不受潮，抗老化，长期平稳。
- 7.重量较轻，激光切割和切割，非常容易生产加工。

## 1、施工准备工作

底层墙面必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）及相关底层墙面质量验收规范的需求，保温施工前要会同相关部门搞好结构验收确认。开工前先要做样板层。各个方面查验合格后方可开展大面积工程施工。

## 2、砖面处理

墙面清理整洁，清除混凝土墙面上残余的灰层、脱膜剂油渍等杂物用火碱水洗清整洁。

## 3、吊竖直、弹控线

依据建筑立面设计和外墙外保温技术规定，在墙面弹出去门对话框水准、竖直控线及变形缝线、装潢缝合线等，在外墙面大角及其它必需处挂竖直标准钢丝。

## 4、组装黏贴岩棉保温板

依照事前量好一点的规格激光切割岩棉保温板（用精密锯或刀锯激光切割器），从转角处竖直通缝联接，规定转角处沿房屋建筑全高平整、详细。

## 5、抹聚合物抗裂砂浆及压进耐碱网格布

耐碱网格布的铺装应刮平、找直，并维持阳角线的方方正正和垂直角度，基本型耐碱网格布左右、上下中间均应该有钢筋搭接。压进维纤网后待水泥砂浆干至不粘手时，抹整体面层环氧砂浆，抹灰厚度以遮住耐碱网格布为标准。