

朝阳生产外墙岩棉板厂家

产品名称	朝阳生产外墙岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板是防水工程里的常客，尤其是在冬季那样温度比较低的时节。销售市场中对岩棉保温板需求量也是不断增长，生产商在这时候一定要做好贮存事项。

岩棉保温板应当具有一定的传热系数，传热系数是判断岩棉保温板特性好坏的重要因素之一。传热系数越小，那样根据原材料传达的动能也越低，反过来的保温岩棉板的隔热性能也就越好。

岩棉复合板针对装饰面表面隔热保温效果很好，岩棉保温板还会继续充分发挥出超强防水性，应用耐老化也是非常强，因而在实际的运用环节中，可以满足各种不一样环境中的隔热保温要求，也着实彰显了十分很好的效果，在开展运用以前，必须通过正确安装及结构方法，可达到很长的使用期并符合每一个人总体目标要求。

岩棉保温板个数据信息一、：岩棉保温板表观密度：80-150kg/m³；二、岩棉保温板高运用环境温度：600；三、岩棉保温板化学纤维孔径：4-7 μm；四、岩棉板规格：1000×630×30-100mm；五、岩棉保温板传热系数：0.034W；六、岩棉保温板胶量：4.0%；七、岩棉保温板渣球成分：12.0%；

高标准严要求强度里的运输工程项目中的运用，岩棉保温板应用广泛，适用工程建设，原油，电力工程，冶金工业，纺织品，，道路运输等领域，是管路储槽，加热炉，排烟道，换热器，离心风机，车船等机械设备隔热保温，隔音的原材料，隔热作用:隔热作用好对岩棉板。岩棉保温板，要以高品质石灰岩和辉长岩为原料溶化后，选用*的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4-7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂，防油污，憎水剂，通过地基沉降，折扣，干固，激光切割等工序。