

铜川室外一体化通信机柜5G户外基站通信机柜

产品名称	铜川室外一体化通信机柜5G户外基站通信机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

铜川室外一体化通信机柜5G户外基站通信机柜，铜川:耀州区、王益区、印台区、宜君县。

室外一体化机柜优势及技术参数

室外一体化机柜具有占地面积小、建设周期短、系统间兼容性答、利用率高等优点，室外一体化机柜主要用于无线通信基站，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。

一、室外一体化机柜的优势

1、相比传统的机柜和机房，室外一体化机柜占地面积小、缩短了建设周期、减少各功能模块间的单路径故障点、大大提高系统间的兼容性的同时，大限度提高了用户机房的空间利用率，为用户提供一个更加一致性、更高集成度、更高管理性和扩展性的小型智能机房系统。

2、室外一体化机柜主要用于无线通信基站，包括新一代3G系统，通信/网络综合业务，接入/传输交换局站，应急通信/传输等。采用采用厚度大于1、5mm的热浸锌板，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

室外一体化机柜技术参数

- 1、箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。
- 2、设备仓柜体采用通风散热，可选用热交换器作为散热设备。
- 3、蓄电池柜采用半导体制冷方式。
- 4、机柜具有动力与环境监控功能，能实现电源掉电、电源故障、门禁、温度、湿度、烟雾、水浸、蓄电池电压等告警并上传。
- 5、机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干扰。
- 6、机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。
- 7、机柜采用现场拼装方式。

一、性能及优势

独特的产品设计理念-全分布式处理;

全分布式的DSP机制保证了系统的易扩展性;

分布式处理，由板卡处理所有接入业务，无内部瓶颈，用户数量增加，只需要简单插入板卡即可进行扩展，便捷、低成本;

1、主控部分无阻塞交换，无集线比，易于进行用户扩展，适用于三重播放业务。

2、支持多种接入技术，快速提升接入带宽，

支持ADSL/ADSL2+/SHDSL/VDSL2/LAN接入;

支持所有板卡混插，业务槽位通用，灵活配置;

业界的VDSL2技术，率先在欧美规模商用。

3、多级组播，合理优化带宽，保证卓越的IPTV质量;

主控板实现一级复制，线卡完成二级复制;

确保每用户至少20+Mb/s(每槽位5G转发能力)。

4、DSLAM无缝演进到AG(ISAM-V)，支持NGN语音接入;

纯IP架构，分布式处理，集中的维护管理;

混插模式同时支持DSL+POTS业务,维持现网模式仅一根铜线连接到MDF，简化的电缆走线和MDF配置。

5、完备的室外机柜系列，精简建网成本;

提供大中小系列容量的一体化室外机柜、室内经济型机柜;