

外墙岩棉板销售厂家

产品名称	外墙岩棉板销售厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板具有很高的抗压强度及抗抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、不会造成热变形或收拢、抗老化、隔音等优点，能与墙体系统兼容，为房屋建筑外墙外保温系统提供有效的隔热保温环保节能、防火安全、隔音等维护。接下来我们就一起看看防火岩棉板施工技术是怎么做成的吧。

防火岩棉板知识详细介绍

防火岩棉板也叫做外墙保温岩棉板，防火岩棉板的原料就是各种岩层，根据岩层经高温熔融后，再换高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防油污，再经过升温干固而形成大家所使用的防火岩棉板！

防火岩棉板具有很高的抗压强度及抗抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、不会造成热变形或收拢、抗老化、隔音等优点，能与墙体系统兼容，为房屋建筑外墙外保温系统提供有效的隔热保温环保节能、防火安全、隔音等维护。

防火岩棉板主要运用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪、工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

适用电力工程，原油，冶金工业，船舶行业的保温管道和隔热保温，特别是在对于小口直管道安装便捷快速。防潮岩棉管具备防水、排温、憎水性的特色功能，尤其适合在雨水多，潮湿的环境下应用，吸湿率5%下列，憎水率98%之上。船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。防水岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场

所。防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%。