

DZ40Y型法兰连接低温闸阀

产品名称	DZ40Y型法兰连接低温闸阀
公司名称	上海工开阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区新村路671号
联系电话	021-55159697

产品详情

DZ40Y型法兰连接低温闸阀参数

型号	DZ40Y-16	DZ40Y-25
工作压力 (MPa)	1.6	2.5
适用温度 ()	LC3 -101 , LCB -46 , LCC - 46 , 1Cr18Ni9Ti - 196	
材料	阀体、闸板、阀盖、支架	LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti
	填料	浸四氟乙烯石棉绳
	手轮	QT450-10
	阀杆螺母	ZCuA110Fe3
	阀杆	1Cr18Ni9Ti
	垫片	低温石棉

DZ40Y型PN16~PN40[法兰闸阀](#)

技术要求: 1、适用温度：-46 ~ 196 ° C 2、结构长度按GB/T 12221-1989标准 3、法兰连接尺寸按JB/T 79-1994标准 4、设计、制造及验收按JB/T 7749-95 5、阀门的检验和试验按JB/T 9092-1999标准 6、主体材料：LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等

[刀型闸阀](#) , [闸阀](#) , [法兰闸阀](#) , [电动闸阀](#) , [软密封闸阀](#) , [高温闸阀](#) , [高压闸阀](#) , [不锈钢闸阀](#) , [弹性座封闸阀](#) , [真空闸阀](#) , [电站闸阀](#) , [铸钢闸阀](#) , [平板闸阀](#) , [闸阀生产厂家](#)