

伊顿UPS电源9PX11KIPM31 机架式/塔式互换3U参数

产品名称	伊顿UPS电源9PX11KIPM31 机架式/塔式互换3U参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:伊顿EATON 型号:9PX11KIPM31 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

伊顿UPS电源9PX11KIPM31 机架式/塔式互换3U参数

伊顿9PX 11kVA 3:1 功率模块10KW 三进单出 伊顿UPS 9PX11KIPM31 UPS电源

伊顿UPS电源9PX 11kVA 3:1性能卓越伊顿UPS电源采用双变换拓扑结构。伊顿9PX持续监控电力状态，适时调节电压和频率。借助效率高达95%的在线双变换模式和98%的高效模式，9PX提供了同级别产品中高的输出效率，有效地削减了能源消耗和制冷成本。达到0.9的输出功因使9PX比同类产品能多供应28%的电能给负载。与具有相当VA额定值和更低功率因数的其他UPS产品相比，9PX可为更多的服务器供电。伊顿UPS电源采用机架塔式可互换结构，9PX是同级别产品功率密度高的解决方案，5400W输出机型仅有3U高度，10KW输出机型仅有6U高度。管理方便全新图形化LCD显示屏，可在同一屏幕上(以7种语言)清晰显示UPS的运行状态和测量数据。LCD显示屏位置可自主调节，用于在塔式或机架式使用时提供佳查看视角。伊顿电源9PX具有能耗计量功能，可使用LCD或伊顿的智能电力管理套件IPP/IPM监测和读取KWh数值。凭借负载分区功能，可优先关闭非关键负载以确保关键负载的蓄电池供电时间大化。也可用于远程重启锁定的网络设备或管理计划关机和顺序启动等任务。伊顿9PX提供串行、USB和继电器连接方式，另外设有智能插槽用于安装选配板卡。伊顿智能电力管理套件兼容所有的主流操作系统，包括VMware和Hyper-V等虚拟化软件。灵活可用伊顿UPS电源发生内部故障时，内置旁路可保证业务的连续性。此外，还提供维护旁路(属HotSwap版本标配)，关键系统无需断电即可完成UPS更换。伊顿9PX可并联配置，通过使用HotSync技术获得双倍于单台产品的供电能力，无需额外增加初始采购的成本(2014年第二季度上市)。，更强劲，更长久的电池寿命:伊顿的ABM 电池管理技术采用创新的三段式充电技术，蓄电池寿命高可提升50%。多可增加12个外接热插拔电池模块，获得更长运行时间，必要时可支持系

统运行达数小时之久。UPS可自行识别新增的电池模块。

EATON UPS电源9PX 11KVA 3:1伊顿UPS不间断电源11000VA