

# 漩涡防爆高压鼓风机

产品名称	漩涡防爆高压鼓风机
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:梁瑾 型号:EX-G-5 产地:上海
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）
联系电话	13661935973

## 产品详情

### 漩涡防爆高压鼓风机

#### 高压防爆鼓风机：

1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；3、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；4、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；5、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如RHG风机推出\*型高压风机；6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；7、高压风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3~5年是\*没有问题的；8、安装简易，使用方便！

防爆性能符合新标准：防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分 隔爆型d》的规定，也符合IEC60079-1和欧洲标准。

防爆高压风机，中压防爆风机，耐高温防爆风机，防腐防爆风机，防爆气泵，是我公司重

点销售产品之一，制造鼓风机，外观精美，供货周期短，安全性能高，防爆风机可做高压（压力大，风量小，适用于远距离吸送风），中压（其风量大，压力小，适用于一般吸送风），耐高温（适用于温度高的环境下），防腐（适用于化工行业，免风机被腐蚀）等  
高压防爆风机通过多次反复试验、测试，各种技术要求、质量、标准、使用效果均达到适用要求；全风以三十年生产经验我们的防爆风机在使用过程中更安全-更节能-更环保、并\*风机产品水平；在业界取得\*好评。 整体采用铝合金材质，电机为防爆电机，绝不会出现摩擦产生火花的现象，使用更放心，防爆性能更好。

安全事項：常溫风机允許进风溫度為40度以上型号均可做隔熱耐防腐处理。由於高压系列风机可能在运行時产生溫度达到100度,故在选型及使用中涉及因溫度升高而发生危险之场所避免使用。

风机配置为：全鋁机身风叶配之防爆电机；电机防护等級為IP55，绝缘等級F級，防爆等級zui高DIIBT4

可定做耐高温隔热风机能在工业上应用隔热风机能保证电机在高温环境下正常运转，风机采用,耐高温轴承，H极电机确保电机运转,电机轴加长，轴加散热风扇确保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,， 上海梁瑾机电设备有限公司  
专门为油气回收、加油站等行业、企业研制的一款高压鼓风机产品，本产品采用符合国家防爆标准的防爆电机，结合我司大型CNC加工中心的测量生产而成。质量高，价格低，欢迎广大新老客户前来垂询。

使用注意事项：不管是哪个品牌的，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。防爆风机对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压风机。防爆风机对于粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

漩涡选型方式和高压风机是一样的。一般来说，需要按以下两个步骤进行：

- 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能，是吸还是吹，找准高压风机对应的压力-流量曲线；如果看错曲线，有时候会造成选出来的产品不能使用；
- 2、根据计算出来的压力和流量，在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线；然后根据工作曲线选择高压风机型号；只要是不同的工作现场，其对压力和流量的需求就不一样，所以，要想得到相对准确的数据，就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员

进行或找专业的公司咨询。