云南西门子V90伺服电机代理商

产品名称	云南西门子V90伺服电机代理商
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS V90 伺服驱动器符合美国/加拿大（UL/cUL）的安装标准 为使本产品的配置符合 UL/cUL 认证要求，应采用本手册中所列经 UL/cUL 认证的熔断器、断路器及 E 型组合式电机控制器（CMC）。有关每款变频器及对应额定短路电流（SCCR）的指定支路保护类型，请参见下表。外形尺寸 A 至 E 变频器的 连接线必须使用 75 ° C 耐温铜线。 本产品能提供符合 UL508C/UL61800-5-1 要求的电机过载保护功能。如需满足 UL508C/UL61800-5-1 的要求，参数 P0610 必须采用出厂时的设定值 6。
如须符合加拿大（cUL）安装标准，必须在变频器的主供电线路上安装满足下列要求的浪涌抑制器：抑制器应为带有 UL 列名标志的浪涌保护器（类别代码 VZCA 及 VZCA7） 额定标称电压 480/277 VAC（400 V 变频器）或 240 VAC（230 V 变频器）、50/60 Hz、三相（400 V 变频器）或单相 （230 V 变频器） 钳位电压 VPR = 2000 V（400 V 变频器）/ 1000 V（230 V 变频器）、IN = 3 kA min、MCOV = 508 VAC（400 V 变频 器）/ 264 VAC（230 V 变频器）、SCCR = 40 kA 适合 1 类或 2 类 SPD 应用 相线之间、相线和地线之间应具有钳位电路 详细信息在“ SINAMICS V90 伺服驱动器 ”一章说明。 MOTION-CONNECT 接线系统详细信息在“ MOTION-CONNECT 接线系统 ”一章说明。
预装配动力电缆 预装配信号电缆 连（1） 当选择 L13 选件时， 对于柜型 FSF/FSG (75kW ~ 250kW) : 如客户无外供 AC230V 电源，则需要同时选择 K74 选件。 对于柜型 FSH (315kW ~ 400kW) : 如客户无外供 DC24V 电源，则需要同时选择 K73 选件。 对于柜型 FSJ (450kW ~ 560kW) : 如客户无外供 AC230V 及 DC24V 电源，则需要同时选择 K74 及 K73 选件。 （2） 当选择 L57 选件时，需要同时选择 L13 选件。 订货号 + 选件 以 250kW G120XA PN 柜机为例：CVA3720-1YD54-0CB0-ZM90+IOP+L08+XPN 其中，CVA3720-1YD54-0CB0-Z 为订 货号，M90+IOP+L08 为选件。非标定制需求可采用文字描述或技术协议的形式在 X30 中体现，例如 : CVA3720-1YD54-0CB0-ZIOP+L08+X30 ; X30= 具体要求。接器 *大电机 功率 外形 尺寸 芯线数量 x 导线横 截面积 SINAMICS V90 和 1FL6 伺服电机的增量式编码器 之间的连接电缆 SINAMICS V90 和 1FL6 伺服电机的**值编码器 之间的连接电缆 SINAMICS V90 和 1FL6 伺服电机的抱闸之间的连 接电缆 电机侧 用于动力连接 kW (hp) 订货号 mm2 订货号 订货号 订货号 订货号 订货号 SINAMICS V90 伺服驱动器 MOTION-CONNECT 接线系统 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V 电源 0.10 (0.14) 6SL3210-5FB10-1U ■ 1 FSA 4 × 0.75 6FX3002-5CK01-1 ■ ■ 0 6FX3002-2CT20-1 ■ ■ 0 6FX3002-2DB20-1 ■ ■ 0 6FX3002-5BK02-1 ■ ■ 0 6FX2003-0LL12 单相 / 三相 AC 200 ... 240 V 电源 0.20 (0.27) 6SL3210-5FB10-2U ■ 1 FSA 4 × 0.75 6FX3002-5CK01-1 ■ ■ 0 6FX3002-2CT20-1 ■ ■ 0 6FX3002-2DB20-1 ■ ■ 0 6FX3002-5BK02-1 ■ ■ 0

6FX2003-0LL12 0.40 (0.54) 6SL3210-5FB10-4U ■ 1 FSB