

# 河北新国标塑胶跑道厂家施工

产品名称	河北新国标塑胶跑道厂家施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

## 产品详情

塑胶跑道的施工工艺:1. 基层表面处理，检查基础平整度，用3 m直尺测量3mm以内的平整度，整个场地平整；2底漆施工，用掺有30%黑色橡胶粉或滑石粉的PU胶进行黑色橡胶颗粒封底，保持封底24小时；3.黑橡胶颗粒铺展:将高弹性黑橡胶颗粒与高强度单组分橡胶混合搅拌均匀后，倒入摊铺机中，铺成厚度为9mm，固化24小时。4铺EPDM弹性层，PU跑道弹性涂层与EPDM混合均匀，铺筑、找平、整平，填孔、整平。5-表面喷胶，与红胶粉等填料混合均匀，喷涂在铺好的黑色橡胶EPDM颗粒层上。塑胶跑道的维护保养:在有一定排水设施的情况下，能适应全天使用；跑道仅用于体育练习、比赛和学生休息健身训练，不适合其他用途；运动须穿特殊的静电鞋。钉子的长度单独不能超过7 mm，跳鞋单独不能超过11 mm。如果静态鞋带有长指甲，不允许在塑胶跑道上使用；跑道铺设后，需要养护7-10天才能使用；跑道边缘应受到保护，不得随意翻倒。如发现损坏，应立即修复；不允许车辆在跑道上行驶，不允许划伤重物 and 尖锐物体；避免接触有机溶剂、化学品、烟头等火种；经常用水喷雾清洗。清洁后，可以用干布清除粘合表面的大量残留水分。油污可以用10%氨水或洗洁精和洗衣粉擦洗。验收标准:颜色，各区域颜色要基本统一，多色设计的跑道不要炫目，造成相关赛事混乱。平整度:3米直尺在任何位置的

误差不超过3毫米。跑道区域的厚度须小于13毫米2毫米，通过在90%以上。跑道任何位置不得小于9毫米，加厚区（如撑杆跳、标枪、跳远起步跑道、跳高加厚区）不得大于18毫米，辅助区厚度不得大于9毫米。排水:跑道由外向内应有8‰左右的坡度，可保证雨后40分钟左右场地基本无水。