

质量好夹布胶管、输水胶管、低压胶管、优质胶管厂家

产品名称	质量好夹布胶管、输水胶管、低压胶管、优质胶管厂家
公司名称	天津市宏亿特橡塑制品贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道17号A-601
联系电话	86-02287592989 13820757896

产品详情

夹布胶管

该产品包括输吸油胶管，蒸气胶管，喷砂胶管，输吸酸碱胶管，食品胶管，吹氧胶管各种异型胶管等。广泛用于机械，化工、石油、冶金、食品等行业。

夹布胶管性能及技术参数

名称内径(mm) 性能及用途备注 1:输吸水胶管 13-305 常温下输送水及一般中性液体,工作压力0.3-0.7Mpa
2:空气胶管 19-102 常温下输送压缩空气及其他惰性气体,工作压力0.6-2.5Mpa 3:蒸气胶管 13-64
输送170度以下的饱和蒸气或过热水,工作压力为蒸气0.35Mpa,热水0.8MPa 4:输吸酸碱胶管 13-305
常温下输吸稀酸碱溶液,工作压力0.5-0.7MPa 输送浓酸时内胶层可用丁基胶，布层采用玻璃纤维
5:耐磨喷砂胶管 19-64 风压喷砂软管,工作压力为0.63MPa 水泥罐车用管也可按此生产 6:输吸油胶管 25-305
常温下输吸汽油、机油、煤油、柴油、润滑油及其他矿物油，工作压力0.6-1.2MPa 也可采用外铠结构
7:吸砂胶管 25-305 吸引铁砂或其他矿砂 8:氧气胶管 5-13 气焊机输送氧气用，工作压力2.0MPa
9:乙炔胶管 5-13 气焊机输送乙炔用，工作压力0.3MPa 10:充气胶管 5-8
供轮胎、自行车胎充气用，工作压力1.2MPa 11:喷雾胶管 5-25 输送农药溶液，工作压力1.0-8.0MPa
12:输吸食品胶管 13-305 吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料，工作压力为0.5-0.8MPa 13:制孔胶管
25-40 桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.5-30Kg/根外层胶具有良好的撕拉性能 14:(吸)泥胶管
196-900 挖泥船排(吸)泥沙用，工作压力为0.4-0.5Mpa 根据设计需要可带有法兰接头
15:尼纶线缠绕吹氧胶管 51-127
纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa，也可采用钢丝纺织扣压式，工作压力可达8MPa
两端硫化金属法兰，外有石棉保护层 16:水箱弯管 25-102 机车水箱输水用 17:钻探胶管 51-102

耐压、耐磨、耐油，用做钻进机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管，工作压力为10-30MPa
两端有金属接头