

# 橡胶垫片

产品名称	橡胶垫片
公司名称	慈溪市中德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市龙山镇
联系电话	86-57463787080 13056779489

## 产品详情

### 橡胶垫片

橡胶垫片: NBR、SBR、CR、EPDM... 橡胶垫片具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能,可直接切割成各种形状的密封垫片,广泛应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。

硅橡胶垫片(WMQ): 具有突出的耐高低温性能,在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹...

丁腈橡胶垫片(NBR): 是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物。丁腈橡胶垫片以其优异的耐油性(但不耐酮、酯和氯代烃等介质)而著称,同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性,因而在橡胶工业中应用广泛。

氟橡胶垫片: 具有耐高温性,可在-30 - +250 环境中使用,耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温,高真空及高压环境中,也适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能,氟橡胶广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。

其他橡胶垫片: 氯丁橡胶垫片、天然胶、三元乙丙胶、丙烯酸酯胶及其它特种橡胶。

橡胶垫片的主要技术参数:

产品名称	使用温度	使用压力	常用规格
丁腈橡胶垫片	51 ~121	压力<2.5MPa	DN15 ~ DN400
氟橡胶垫片	-30 ~200	压力<3.0MPa	DN15 ~ DN400
天然橡胶垫片	-57 ~93	压力<2.5MPa	DN15 ~ DN400
氯丁橡胶垫片	-51 ~121	压力<2.5MPa	DN15 ~ DN400
三元乙丙橡胶垫片	-57 ~176	压力<2.5MPa	DN15 ~ DN400
硅橡胶垫片	-100 ~300	压力<3.0MPa	DN15 ~ DN400