

伊顿UPS电源9PX1500iRT2U UPS参数

产品名称	伊顿UPS电源9PX1500iRT2U UPS参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:伊顿EATON 型号:9PX1500iRT2U 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

伊顿UPS电源9PX1500iRT2U 9PX1500VA 230V UPS参数

伊顿9PX锂电UPS电源9PX1500IRT2U 在线双转换1500VA/1500W

伊顿UPS电源采用双变换拓扑结构。伊顿9PX持续监控电力状态，适时调节电压和频率。借助效率高达95%的在线双变换模式和98%的高效模式，9PX提供了同级别产品中高的输出效率，有效地削减了能源消耗和制冷成本。达到0.9的输出功因使9PX比同类产品能多供应28%的电能给负载。与具有相当VA额定值和更低功率因数的其他UPS产品相比，9PX可为更多的服务器供电。伊顿UPS电源采用机架塔式可互换结构，9PX是同级别产品功率密度高的解决方案，5400W输出机型仅有3U高度，10KW输出机型仅有6U高度。管理方便全新图形化LCD显示屏，可在同一屏幕上(以7种语言)清晰显示UPS的运行状态和测量数据。LCD显示屏位置可自主调节，用于在塔式或机架式使用时提供佳查看视角。伊顿电源9PX具有能耗计量功能，可使用LCD或伊顿的智能电力管理套件IPP/IPM监测和读取KWh数值。凭借负载分区功能，可优先关闭非关键负载以确保关键负载的蓄电池供电时间大化。也可用于远程重启锁定的网络设备或管理计划关机和顺序启动等任务。伊顿9PX提供串行、USB和继电器连接方式，另外设有智能插槽用于安装选配板卡。伊顿智能电力管理套件兼容所有的主流操作系统，包括VMware和Hyper-V等虚拟化软件。

伊顿 UPS不间断电源 9PX1500iRT2U 在线式 1500VA/1500W 内置电池 机架

9000-00186	9PXEbm48RT2U	9PX 48V电池箱 (使用1000VA/1500VA)
9000-00187	EBM72RT2U	9PX 72V电池箱 2U高度

		(适用2200VA/3000VA)
9000-00188	EBM72VRT3U	9PX 72V电池箱 3U高度 (适用2200VA/3000VA)
9000-3086	9PXEBM180	9PX 180V电池箱 (适用5000VA/6000VA)
9000-00046	9PXEBM240	9PX 240V电池箱 (适用功率模块)
744-A3963	EBMCBL48	9PX 48V电池箱2米延长线
744-A3771	EBMCBL72	9PX 72V电池箱2米延长线
744-A2009	EBMCBL180	9PX 180V电池箱2米延长线
744-A2010	EBMCBL240	9PX 240V电池箱2米延长线
744-A1994	9RK	9PX 滑轨
9001-2033	9PXMEZ6Ki	9PX 6KVA 并机维护旁路开关
9001-2034	9PXMEZ11Ki	9PX 11KVA 并机维护旁路开关
P-MBP3KI	MBP3KI	9PX 3KVA 热插拔维护旁路开关
P-MBP6KI	MBP6KI	9PX 6KVA 热插拔维护旁路开关
P-MBP11KI	MBP11KI	9PX 11KVA 热插拔维护旁路开关
P-MBP11Ki31	MBP11Ki31	9PX 11KVA 3:1 热插拔维护旁路开关
9001-60210	SC240RT	9PX 240V 外置充电器
9001-0414	TFMR11Ki	9PX 11KVA 隔离变压器(不含MBP)
9001-0016	9PXTFMR11	9PX 11KVA 降压变压器(不含MBP,含滑轨)