

# 烟台幼儿园房屋抗震安全检测鉴定中心

产品名称	烟台幼儿园房屋抗震安全检测鉴定中心
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

## 产品详情

烟台市房屋抗震检测机构，对房屋安全检测，抗震检测，承重检测，厂房检测，钢结构检测等项目都有丰富的处理经验，其中学校、幼儿园，培训机构教学楼房屋的抗震安全检测更加重要，孩子是祖国的未来，更要保证孩子们上学，住宿环境的安全。

幼儿园学校房屋抗震检测内容如下：

- 1、调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对抗震不利的因素和相关的非抗震缺陷。
- 2、调查分析结构体系、主要构件完损性情况、历史改造情况以及建筑物抗震构造措施情况。
- 3、调查复核建筑物原有荷载和作用，检测建筑物的变形（沉降、倾斜），裂缝及周围环境对主要构件（包括砌体）腐蚀情况。
- 4、实测建筑各砌体墙、构造柱和圈梁的布置；各砌体砖、砂浆的强度等级；各混凝土承重结构（柱、梁、楼板、楼梯构件）的截面、配筋和混凝土的强度等级；混凝土构件的碳化深度及钢筋锈蚀程度，楼面及屋面建筑构造层厚度等
  - 1) 自然地面附近；
  - 2) 露天结构的各种狭缝；
  - 3) 可能积水的部位；
  - 4) 遭受结露或水蒸汽侵蚀的部位；

5) 埋在砖墙内的钢结构支座；

6) 与木材结合缝隙等隐蔽部位。

因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点，荷载的标准值是在所规定的设计基准期内，其超越概率小于某一规定值的荷载值，也称特征值，是工程设计可以接受的较大值。在某些情况下，一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时，应取用较不利的下限值作为标准值；反之，当荷载增加使结构产生更危险的效应时，则取上限值作为标准值。又如各种活荷载，当有足够的观测资料时，则应按上述标准值的定义统计确定；当无足够的观测资料时，荷载的标准值可结合设计经验，根据上述的概念协议确定

但其仅考虑了承载力不足构件的数量，而未考虑不同构件的具体位置对结构体系可靠性的影响；同时结构抗力受诸多因素的影响，如材料强度、截面尺寸等等，对不同位置截面抗力影响因素变化对结构体系可靠度的影响并不明了，仅从构件承载力的角度来评定既有结构的可靠性，不能明确分析出不同位置截面抗力影响因素变化对结构体系可靠性的影响程度，评定方式较为笼统，从而使其评定结果与工程结构的实际情况存在一定的差别，不能较完整地反映整个结构的可靠性状况。

烟台房屋检测机构，通过不断努力奋斗，在同行中脱颖而出，检测项目经验丰富，技术专业，欢迎有需要的各界人士前来洽谈！