

GZ-III A药物导入热疗仪（立式）

产品名称	GZ-III A药物导入热疗仪（立式）
公司名称	石家庄华行医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄市鹿泉区永红路91号（注册地址）
联系电话	13223403238

产品详情

产品性能描述：

该仪器经多位专家临床筛选，设计采用特定低频调制中频脉冲方波电流，大功率，强渗透力，将药物离子直接导入病灶，另在红外线热疗的作用下使人体局部穴位血液循环进一步得到改善，从而大大提高疗效，达到治疗疾病的目的。

该产品由机体、电子线路、电源、电热电极等组成。2路输出，可同时治疗一个人的两的部位或是两个人的一个部位。

技术参数：

1. 电源：额定电压 $220V \pm 22V$ 额定频率 $50Hz \pm 1Hz$

2. 输出参数均在负载为1K情况下的测量值，当负载阻抗减小时，脉冲幅度降低，脉冲频率、脉冲宽度不变。

3. 双路输出，豪华落地式，带抽屉。

4. 输入功率： 50VA

5. 脉冲频率：主频： $4Hz \pm 30\%$ 载频： $5000Hz \pm 500Hz$

6. 脉冲幅度：输出幅度*小至*大连续可调，*小值不超过*大值的2%，*大值为 $32V_{p-p} \sim 38V_{p-p}$ 。

7. 电极尺寸：

107mm × 76mm 方形插孔电极板并带有电热。

8. 电热垫部分尺寸：107mm × 76mm 方形插孔电极板并带有电热。

9. 电热垫温度：37 ~55 。

10. 定时：5min ~ 60min，以5min为单位调整。

11. 使用环境温度：5 ~40 相对湿度： 85%

12. 大气压力：860hPa~1060hPa

13. 保险管：电源保险0.5A

14. 安全分类： 类BF型应用部分

15. 使用期限：正常工作8年

配置清单：

主 机 1台 棉 垫 6块

说明书 1份 保修卡 1份

合格证 1份 质量反馈卡 1份

电源线 1条 电源保险管(0.5A) 2个

输出线(加热电极板)2副 固定带 6条