

昆明西门子V90伺服电机代理商

产品名称	昆明西门子V90伺服电机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS V90 伺服驱动器 SINAMICS V90 伺服驱动器 2 技术数据 一般技术数据 SINAMICS V90 伺服驱动器 控制电源 电压 DC 24 V (-15 %/+20 %) 当 SINAMICS V90 控制配有抱闸的电机时，DC 24 V 电源的电压公差必须在 -10 % 至 +10 % 范围内，以提供抱闸所需的电压。 电流 1) - 无抱闸 1.6 A - 有抱闸 1.6 A + 抱闸的额定电流（更多信息请参见第 3/3 页 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机的“技术数据”） 进线电源系统 TN、IT、TT 接地系统 过载能力 300 % x 额定电流 300 ms，每隔 10 s 控制系统 伺服控制 制动电阻 集成在所有*大电机功率 0.2 kW 的外形尺寸中 环境温度 运行 < 90 %（无冷凝） 贮存 90 %（无冷凝） 污染等级 2 抗振性 运行 II 类运行地区 10 Hz ... 58 Hz : 0.075 mm 偏转 58 ... 200 Hz : 1 g 振动 产品包装 2 ... 9 Hz : 3.5 mm 偏转 9 ... 200 Hz : 1 g 振动 循环数量：每轴 10 个 扫描速度：1 个倍频程 / 分钟 抗冲击性 II 类运行地区 峰值加速度：5 g，持续 30 ms 以及 15 g，持续 11 ms 冲击数量：6 个方向，每个方向 3 次冲击 冲击持续时间：1 s 防护等级 IP20 安装海拔 海拔 1000 m (3281 ft) 以下无降额，> 1000 ... 5000 m (> 3281 ft ... 16405 ft) 有降额 标准 CE、KC、EAC、cULus、RCMSINAMICS V90 伺服驱动器 SINAMICS V90 伺服驱动器 2 尺寸图（续） SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V，外形尺寸 FSB SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V，外形尺寸 FSC 安装间隙 6 6 9 82 220 100 50 6 6 9 122 50 240 140 >10 mm >10 mm >10 mm >10 mm G_D011_XX_00411 100 180 6 168 G_D011_XX_00412 100 260 6 248 >100 mm >100 mm G_D011_XX_00413a 11 112/10 Siemens D 33 · 05/2018 版 SINAMICS V90 伺服驱动器 进线滤波器 2 概述 西门子建议您使用进线滤波器以保护伺服系统免受高频噪声干扰。 SINAMICS V90 搭配其中一款推荐的进线滤波器后，EMC 性能可以达到 EN 61800-3 C2 类。 选型与订货数据请参见第 1/9 页开始的“系统概述”之“SINAMICS V90 基本伺服驱动系统”。 概述 可以使用熔断器 / 断路器来保护系统。 选型与订货数据请参见第 1/9 页开始的“系统概述”之“SINAMICS V90 基本伺服驱动系统”。