

MGTSV煤矿用阻燃光缆 经久耐用

产品名称	MGTSV煤矿用阻燃光缆 经久耐用
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/件
规格参数	品牌:天联 加工定制:可加工定制 线芯材质:铜芯
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

1.1 光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍，施工过程中不应小于20倍。

1.2 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间牵引力不得超过光缆允许张力的。主要牵引应加在光缆的加强件（芯）上

1.3 光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。直埋或水底铠装光缆，可作网套或牵引端头。

1.4 为防止在牵引过程中扭转损伤光缆，牵引端头与牵引索之间应加入转环。

1.5 布放光缆时，光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形。光缆布放过程中应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生。

1.6 光缆布放采用机械牵引时，应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。